

# 地坪漆用料 邦士富 地坪漆

产品名称	地坪漆用料 邦士富 地坪漆
公司名称	河南邦士富科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北
联系电话	13837788976

## 产品详情

### 地坪漆膜老是起皮脱落？怎么解决？

目前，有很多地方的地面都采用了地坪装修，诸如环氧地坪、环氧防滑地坪、金刚砂耐磨地坪等，这些地坪优势很明显，但是在外界的重压磨损之下却很容易起皮脱落。特别是在工厂车间、地下车库、物流仓库等场所，地坪在车辆、重型机械设备的影晌会出现更严重的起皮脱落现象。

地坪漆膜起皮脱落主要还是因为抗压能力、耐磨性能差，且漆膜对于地面的附着力较低。当然，漆膜起皮脱落也有因为天气原因，风吹日晒雨淋都会因其地坪的起皮脱落。地坪漆膜如果透水性能差，水汽从地底上升，便会顶起地面，形成鼓包，时间久了，就会形成起皮脱落现象，影响地坪的正常使用。

对此，市面上有了一种新型的地坪漆类型，那就是水性聚氨酯地坪漆，以下简称水性地坪漆。水性地坪漆是作为环氧地坪漆的升级替代品而问世的，水性地坪继承了环氧地坪的优点，但是克服了环氧地坪的缺点。水性地坪漆是以水为分散介质的环保地坪漆，不同于油性地坪漆，水性地坪漆在使用过程中不会产生有毒有害物质，不会影响健康。

### 水性地坪漆具有如下功能特点

- 1、耐候性好，不易老化，可在户外使用，不惧阳光暴晒，使用寿命长于环氧地坪；
- 2、漆膜附着力强，耐磨损强度高；
- 3、抗撞击性能好，不怕大型机械设备的重压和车辆的碾压行驶；
- 4、耐低温性好，起码为-60℃，环氧树脂一般为-30℃；
- 5、耐油性好，比丁晴橡胶耐油性还要好；
- 6、耐水，防滑性能好；

## 讲述透水地坪的清理技巧

透水地坪也可称为环氧地面，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的透水地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪。在对透水地坪进行定期清理时，多多少少都会有许多的问题需要注意到的，接下来本文将由我们环氧地坪一起来谈谈以下八点透水地坪清理技巧：

- 1、按照0.3(清洗剂)：0.5(水)：1(水泥)的比例要求配置好表面清洗剂。先将5k倒入容器，再将3kg清洗剂边搅拌边倒入水中，直至搅拌均匀，后将10k泥边搅拌边倒入容器中均匀搅拌。可根据现场施工的效率 and 温度适量增减水量。
- 2、表面清洗剂喷涂前要将摊铺平整的透水混凝土表面进行润湿，且润湿表面需均匀。用高压水枪(或喷壶)将水以雾状均匀喷洒在透水混凝土的表面，使之成为浆体状。
- 3、在用清洗剂喷涂表面时，要保证气泵运行正常，有足够的气压确保所喷出的清洗剂能够充分并均匀的散落在透水混凝土表面。
- 4、搅拌好的清洗剂在容器中静置时需进行密封处理，以免因为长时间暴漏在光照下太粘稠不能使用。
- 5、清洗剂每次倒入喷涂枪进行喷涂前要提前做好搅拌处理，避免沉淀现象。
- 6、在喷涂清洗剂的时候要注意对周边建筑物的保护，避免造成不必要的污染，在哪买地坪漆，造成损失。
- 7、喷涂完表面清洗剂后，要及时的用塑料薄膜进行覆盖和养护。薄膜覆盖时要紧贴艺术地坪表面。而且加用彩条布进行二次覆盖，保护塑料薄膜不受破坏。
- 8、可根据施工现场的温度环境掌握好透水混凝土表面的干湿度，适时进行清洗。

主要是针对原材料：一、溶剂型环氧树脂地坪漆主要成份及说明：

- 1、环氧树脂和固化剂：反应后无毒，符合FDA无毒要求。
- 2、溶剂：在施工及漆膜干燥过程中，溶剂挥发对环境及人身有伤害，应尽量选用对人身损害小的溶剂并加强通风以降低浓度。对于干燥后的涂膜，溶剂挥发完毕，对环境及人体无损害。
- 3、助剂：助剂的量在涂膜中，对涂膜的无毒性影响很小。二、无溶剂环氧树脂地坪漆类别、主要成份及说明：

- 1、无溶剂环氧树脂封闭底漆：环氧树脂和固化剂反应后的固化物无毒，符合FDA无毒要求。
- 2、无溶剂环氧中涂砂浆：环氧树脂和固化剂及石英砂和石英粉组成，反应后的固化物无毒，符合FDA无毒要求；石英粉和石英砂：为天然矿物粉碎筛选后的产物，无毒。

综上所述，环氧树脂地坪漆是一种无毒的环保型涂料；不管是商用还是家用，都可放心使用。当然了，环氧树脂地坪漆虽然是无毒环保材料，地坪漆，但还是得提醒您：

1、环氧树脂地坪漆虽然无毒，但在施工过程中不要触碰到皮肤，否则对皮肤会有一些的损坏；在环氧地坪漆施工完毕后，要开窗通风尽量长的时间后再使用，使溶剂、气味完全散发。

2、地坪漆施工前要选择好的品牌，好的环氧地坪公司，对他们的施工过程及环氧地坪材料要有一个了解后再做决定，切不可图便宜就忽略了环氧地坪漆的材料质量和质量保证。环氧树脂平涂地坪施工工艺：

防水处理：一楼地面需已做好防水处理;

素地处理：依素地状况做好修补，打磨，除尘;

环氧底漆：采用封闭性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力;

环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道;

环氧批土：

依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，地坪漆多少钱一平方，无批刀印及砂磨印为准;

环氧面漆：

溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，地坪漆用料，无空鼓;

施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长）

地坪漆用料-邦士富-

地坪漆由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司（[www.hnzrykj.com/](http://www.hnzrykj.com/)）是河南南阳,建筑用涂料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在邦士富领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创邦士富更加美好的未来。同时本公司（[www.hnzrykj.com](http://www.hnzrykj.com)）还是从事地坪漆，环氧地坪漆，防滑地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。