

地坪漆 刷地坪漆厂家 邦士富

产品名称	地坪漆 刷地坪漆厂家 邦士富
公司名称	河南邦士富科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北
联系电话	13837788976

产品详情

工业地坪漆选择方法

首先应满足机械性能的要求：耐磨、耐压、耐冲击。作为工厂，难免会有一些重型机械和车辆的碾压，如果地坪不具有耐磨、耐压、耐冲击的性能，那么在使用过程中碰到重物的碾压、撞击则容易出现划痕、磨损和脱层，缩短了地坪的使用寿命，给工厂的运行带来不便。

其次，工厂地坪漆的选择还要注意化学性能对其产品的影响。工厂里面经常使用到一些具有酸碱性的化学物品，不小心洒落在地板上会给地板造成无法修补的坑洞，既不美观，也影响器械车辆的运行。而且一些也会给地坪造成损坏，缩短其使用年限。

再者，楼层的位置状况、基面状况和美观要求也给地坪带来考验。楼层的位置状况直接影响到地坪的防潮处理;基面状况决定了地坪的平整度；而美观要求则需考虑到地坪的颜色及亮度。住房地坪漆选择方法：

从形形色色的装修资料中选择平安绿色的产品，是业主首当其冲的主要任务，切忌大包大揽的交给装修公司做，万一运用了不合格的产品，不只糜费时间和精力，更重要的是关系着家人的安康。地板装修更是重要，特别是地坪漆，运用一款好的地坪漆能够让地板寿命加长，让地板耐磨，耐老化，耐高温，刷地坪漆厂家，耐腐蚀等。几乎就是地板的维护神，据数据报告，运用地坪漆和不运用地坪漆的运用寿命比照，运用地板漆的地板能够多用10年。

在选择地板漆的时分要留意察看厂家的品牌，消费批号能否合格，企业范围能否大，这一点在搜索引擎上都能够查的到，不要自觉，只选对的，不选贵的。住房不只仅注重时髦，更要注重健康，家用地坪漆，用钱唯独买不到的就是健康，呵护家人，呵护本人。让我们的生命，没有缺憾！

环氧地坪为什么起泡，怎么预防？

1、温度太高，造成环氧胶结料已经软化粘力大大降低;

2、地坪基层潮湿含水，水汽不能排除;

3、环氧和基层施工时结合不好留下空隙等。

4、综上，普通地坪漆，基层的部份水气、环氧残留物和气体被包裹在环氧与基层内，形成大小不一的气泡，由于环氧层本身不透水气，水气不能排出，留下起泡的根苗。为了防止环氧层起水泡，就要在环氧地坪漆施工中杜绝三样东西：水、暴晒、灰尘。有效防止水泡产生措施如下：

(1)在地面基层上做防水层，防止水气向上渗，严格控制基层或防水层内的含水率在8%内，抗压强度大于20MPa，然后再进行环氧施工。

(2)提高环氧层和基层或防水层的粘接力，克服初起水泡时的胀力避免水泡的发生。

(3)环氧层施工中，底涂层应选用质量好的材料：让一部份环氧渗透到基层或防水层中上下形成一个整体；提高粘接力，固化后少留残余物质或化学气体。

(4)环氧施工完后避免阳光的照射，减少环氧层表面和里面温差的变化。

(5)在基层或防水层上施工一定要把灰尘杂物等清理干净。施工后的环氧层和基层或防水之间不留空隙。

综上，基层的部份水气、环氧残留物和气体被包裹在环氧与基层内，形成大小不一的气泡，由于环氧层本身不透水气，水气不能排出，留下起泡的根苗。

耐磨地坪凭借优异出色的耐磨性能而倍受欢迎，广泛应用于各类加工业厂房、物流仓储室、码头等诸多领域。如此受欢迎与其自身性能有很大的关系。总结起来，耐磨地坪除了硬度高，耐磨性佳，可承受重压及冲击外，还有着不起砂、不起粉尘，能够保持地坪洁净等诸多性能。

当然，耐磨地坪施工中也有常见的质量通病，对此解述，仅供大家参考：

、洒料时间把握不准：浇注面层的砼没有按照施工时温度、湿度、施工速度设计专用配合比，坍落度较大时浇捣后容易产生离析，初凝时间较长，过早洒耐磨后表面泛浆形成了粘稠状，打磨后表面硬化层不纯，颜色变花。洒过晚就会形成地面已变颜色发花硬，导致磨不平、磨不匀，磨不亮。

第二、没有遍的机械磨平就开始洒耐磨或洒料时控制不好，直接导致洒料不均布，有些地方厚，地坪漆，有些地方薄，部分地面的颜色深浅不一。

第三、洒料时没有严格按照先2/3后1/3的顺序分两遍播洒，一步到位，(工艺要求要求第二遍洒料在遍硬化至一定阶段之后)打磨后表面层不均匀。表面颜色不纯。

第四、后一遍的打磨工作没有做彻底，收工早，现场部分地面成活后表面仍留有镗痕，表面粗糙，导致地面没有光洁度。

地坪漆-刷地坪漆厂家-邦士富(诚信商家)由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司(www.hnzrykj.com/)是河南南阳,建筑用涂料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在邦士富领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创邦士富更加美好的未来。