

鹤壁洛阳甲乙级木质防火门今日行情

产品名称	鹤壁洛阳甲乙级木质防火门今日行情
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

钢质防火门安装前需要做准备工作

防火门的门框进入施工现场必须检查验收。门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求，有无窜角、翘扭、弯曲，如有以上情况应先进行修理。

门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸，并注意门扇的开启方向，以确定门框安装的裁口方向，安装高度应按室内 500 mm 的平线控制。

门窗框安装应在抹灰前进行，门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时，应注意对成品的保护，防止碰撞和污染。

防火门企业发展定位是一个关键点

防火门企业发展定位是一个关键点。曾经我们在小学课本上，中国地大物博，人口众多。那么的确我国地域是非常广阔的，广阔的地域就造就了各个地方很多东西都有差别，其他东西如此，防火门同样也如此。

一个地区的防火门企业如何定位自己的主打产品，这不是一个非常容易的选择。防火门产品定位是指将产品定位为中端产品还是低端产品，这主要体现在价格与质量上。虽然就这两点而已，但是我们知道目前的防火门市场，防火门价格高低不一，质量也是参差不齐。

新国标中几类防火门窗具体要求

国家修订防火门行业标准之后，对于各类防火门窗材质及相关的技术要求做了明确的规定。其中完全隔热防火门，也就是A类防火门，要求其在规定时间内要满足耐火隔热性和耐火完整性的要求，耐火等级分为了丙级、乙级、甲级，洛阳甲乙级木质防火门，耐热时间分别为0.5H、1.0H、1.5H，更有要求长达2h和3h的防火门。

部分隔热防火门要求耐火隔热时间为0.5h，完整耐火性等级分为四级：1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。

新国标对于非隔热性防火门对于耐火隔热性能方面没有特殊要求，只要在规定的耐火时间内满足对耐火完整性的要求即可。耐火完整性的等级与B类防火门相同。

鹤壁洛阳甲乙级木质防火门今日行情由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司（www.hnfanqhuomen.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。郑州防火门——您可信赖的朋友，公司地址：河南省郑州市西四环，联系人：闫经理。同时本公司（www.menchangjia.com）还是从事郑州防火门，防火门厂家，防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。