

江苏闪蒸干燥机 常州步群干燥 人造石墨闪蒸干燥机

产品名称	江苏闪蒸干燥机 常州步群干燥 人造石墨闪蒸干燥机
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

产品详情

酶制剂旋风式闪蒸干燥机XSG-14型设备结构

酶制剂旋风式闪蒸干燥机，包括底座以及安装在底座上的筒体、搅拌装置、驱动装置和进风装置，所述筒体由顶部筒体、多个筒体单元和底部筒体连接构成，相邻两个筒体单元之间连接有分级板，分级板中部设有通孔，分级板的外侧套设有密封部，内侧向下弯曲形成折边，顶部筒体上设有出料口，旋转闪蒸干燥机，底部筒体上设有进料口，江苏闪蒸干燥机，底部筒体的外表面上设有水夹套以及在水夹套的表面上设有限位板，所述搅拌装置的一端设置在底部筒体内，另一端与驱动装置连接，底部筒体还与进风装置连通。

大米大白闪蒸干燥机XSG-20

设计技术条件：

物料名称：大米蛋白

初水份W1：约55-65；

终水份W2：约5；

蒸发水量：约1300kg/h；

进料温度：20；

进风温度t1：170；

环境参数：

环境温度 $t_0=20$ ，相对湿度：80

环境温度下空气含湿量 $d_0=0.011\text{kg/kg}$ 干空气

干燥机排风温度： $t_2=10$ ； $t_2=8090$ ，含湿量 0.04kg/?

原料温度50，闪蒸干燥机厂家，即 $t_1=50$

产品温度比排风温度低30，即 $t_2=60$

干燥进风含湿量 d_1 ，在间接换热时， $d_1=d_0=0.011\text{kg/kg}$ 干空气

多种加料装置供选择，人造石墨闪蒸干燥机，加料连续稳定，不会产生架桥现象。

大米蛋白闪蒸干燥机XSG-20特点：

干燥机底部设置特殊的冷却装置，避免了物料在底部高温区产生变质现象。

特殊的气压密封装置和轴承冷却装置，有效延长传动部分使用寿命。

特殊的分风装置，降低了设备阻力，同时使塔内风速趋于平衡。

干燥室装有分级环及旋流片，物料细度和终水份可调可控。

针对不同物料不同产量要求进行质热衡量，确定热量、风量、温度等；其次是怎样针对不同物料，不同的系统配置改进主机的构造。通过这两方面问题的解决，可进一步提高产量，从而提高效率，达到节能的目的。

物料名称	硬脂酸锌	氢氧化铝	碳酸锌	杀虫剂	TMTD	DSD酸	氧化铁红	二氧化锑	氯化亚铜	白炭黑
进风温度	150	180	150	120	140	150	200	180	200	280
初含湿量	80	55	80	30	65	60	60	45	30	85
终含湿量	0.5	1.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	3.0	5.0
实际干燥能力	140-160	250-280	130-170	80-110	80-120	80-120	300-350	280-320	290-310	250-300

江苏闪蒸干燥机-常州步群干燥-人造石墨闪蒸干燥机由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司（www.czbq.cc）实力雄厚，信誉可靠，在江苏常州的干燥设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领步群干燥和您携手步入辉煌，共创美好未来！

