

鄂州波形梁护栏 山东宏利 波形梁护栏施工

产品名称	鄂州波形梁护栏 山东宏利 波形梁护栏施工
公司名称	冠县万鹏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园
联系电话	18663589565

产品详情

波形梁护栏

波形护栏板为公路防撞设施，波形护栏板主要是为了防止失控车辆冲出道路，一般为镀锌钢板加工而成，根据公路等级不同而采用不同的规格波形护栏由两块波形梁钢护栏板及两者之间固定夹放的两支护栏立柱构成，两支护栏立柱固定夹装在两块波形钢护栏板之间。

波形护栏板施工注意事项

- 1).波形护栏板施工准备应充分，施工路段桩号位置找准确。放样应确，误差在规定范围内。
- 2).立柱施工应严格认真，波形梁护栏施工，其垂直度、间距、螺栓孔位置及其它尺寸均应符合要求，不符合要求需立即返工，同时，应严格按规范JTJ074-94规定进行返工。
- 3).波形梁板、立柱等构件的包装和标志应符合GB6725的规定。购货时护栏不得散装，且应保证在吊装、运输、堆放过程中不致使产品变形、损坏（伤）。运输过程中应固定可靠，防止因颠簸碰撞损坏涂层或使构件变形。
- 4).护栏施工时操作应谨慎，不得破坏路面下埋设的电缆、管道等设施。

波形护栏施工，打桩机选择标准

打进立柱的效率及正确性与打桩机型号种类有关，

内燃导杆式打桩机，波形梁护栏价格，这种打桩机的优点是故障率低，定位正确，缺点是冲击力低，打桩速度慢，移动慢。

YDD350自行式打桩机，这种打桩机自行速度快，桩锤重350kg，打桩迅速有力，对各种基层均能较快打进，在路面基层是就地取材的砂砾石，打进立柱非常困难，所使用的导杆式打桩机通常一根立柱要打几百下，而YDD350型打桩机几十锤就打到位了。在工程量大，战线长(160km)，用六台YDD350型打桩机和一台T70-2/YL型多功能打拔桩机，

这台多功能打拔桩机是由五十铃客货车底盘改装，时速可达100km，集打拔桩于一身，它的原理是液压能转化为冲击能，打桩速度持续均匀，不轻易把桩口打毛，这台打桩机的特点是机动性大，107封闭工程，由于很多路口不能全封，又有26座跨线桥需留出空口来施工，所以在工程最后全封闭阶段，鄂州波形梁护栏，这台打桩机发挥了很大的作用。

根据经验，每台打桩机配四人最为合适，立柱定位以后开始打进时，开始几锤要重，然后停下来用水平尺测其立柱是否垂直，如不垂直，可通过打桩机调整，调整后可用重锤继续打，快到位时停下来，再用水平尺测垂直度，再用轻锤击打，最后几锤要特别小心，防止立柱打进过深，立柱过深或不垂直，也会影响护栏线形。

波形护栏轮廓标布设原则，波形护栏板上常用的轮廓标是梯形，黄白双面或者单面黄色，单面白面的。

为提高行车的安全性和舒适性，清晰的指示道路前方的线形是非常重要的。有天好汽车的驾驶员--般以路面标线和护栏作为行车的指导，但在夜间，上述设施的视线课息功能将显著下降，特别是汽车从直线段向曲线段过渡时，驾驶员的视线很难随道路的线形急剧变化。轮廓标在夜间通过对车灯光的反射可以清晰地显示出道路的轮廓，波形梁护栏免费报价，使驾驶员及时了解道路线形的变化，能够有效地预防事故的发生，确保行车安全。因此，轮廓标的设置是十分必要的。

为了保证视觉的连续性，主线应连续设置轮廓标，附着式轮廓标主线布设间距为24m(其中大中桥等路段为16m)，柱式轮廓标直线段间距100m，曲线段间距50m;匝道连续设置轮廓标，间距8m;

轮廓标反射器(或反光膜)颜色为:沿行车方向:左侧一黄色，右侧一白己。

鄂州波形梁护栏-山东宏利-波形梁护栏施工由冠县万鹏贸易有限公司提供。冠县万鹏贸易有限公司(www.wphulanban.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万鹏护栏——您可信赖的朋友，公司地址：山东冠县工业园，联系人：董经理。同时本公司(www.hulanwang86.cn)还是从事高速波形防撞护栏价格，公路波形护栏在线报价，镀锌波形护栏安装施工的厂家，欢迎来电咨询。