

拖链 宇博机械 质优价廉 尼龙拖链

产品名称	拖链 宇博机械 质优价廉 尼龙拖链
公司名称	庆云县宇博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东庆云开发区工业路051号
联系电话	13969257797

产品详情

主体是由链板（采用优质钢板经淬火渗碳后再抛光镀铬处理）或根据客户要求做不锈钢、304、316、1Cr13、1Cr18、镀铬、镀锌、镀镍、镀铍、煮黑、渗碳等多种供选！支撑板分 、 、 型（挤拉铝合金）轴销（合金钢）等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链板经镀铬处理外形效果新颖，结构合理，灵巧强度高，钢性好不变形，安装方便，使用可靠，易拆装，尼龙拖链，尤其是本产品采用了高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，拖链，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形，不下垂。

本公司的钢制拖链的型号最全有：（老型）：TL45、TL65、TL95、TL125、TL180、TL225、TL250、TL275；（新型）=（TLG）TLA75、TLA100、TLA125、TLA175；（全封闭）：TLE75、TLE100、TLE125、TLE180；（钢带封闭式）：TLF65、95、100、125、175、180、225、250、275；

由于本产品外观精美，可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果，拖链厂家，增强我国机床、机械设备在国际市场的竞争能力。

- 1.拖链可适应大移动速度40米/分。
- 2.拖链在大移动速度时，噪声声压级不大于68分贝
- 3.拖链安全使用寿命不小于100万次（往复）。

电缆应该选择柔韧性的导体，一般来说导体越细，电缆的柔韧性越好，但导体过细，会产生电缆缠绕现象。一系列长期的实验提供了单根导线的佳直径，长度和节向的屏蔽组合，它有的抗拉能力。

3.芯线绝缘

电缆内的绝缘材料不能彼此粘滞。而且绝缘层还需要支撑每股单股的导线。因此只有在高压成型的PVC

或者TPE材料才能用于拖链的数百万米电缆中的应用过程中证实他的可靠性。

4.绞线

绞线结构必须以的交合节距绕在一个稳定的抗拉中心周围。然而由于绝缘材料的应用，绞线结构应按运动状态设计，从12根芯线开始，因该采用成束绞合的方式。

5.内护套甲冑式挤压成型的内护套取代廉价的羊毛材料，填充物或附属填充物。这一方法能保证绞线结构不会散乱。

6.屏蔽用优化的编织角度将屏蔽层紧紧的编织在内护套外，松散的编织带会降低EMC的保护能力并且屏蔽层也很快因屏蔽的断裂而失效。紧密编织的屏蔽层同时具有抗扭力的作用。

7.外护套由不同的改良材料制成的外护套具有不同的功能，有抗UV功能的，有抗低温功能的，有耐油的以及成本优化的。但所有的这些外护套都有一个共同点，高耐磨性，钢制拖链，并不会粘附任何东西。外护套必须是高柔性的但也要有支撑功能，当然应该是高压成型的。

高速静音拖链具有高的压力和抗拉负荷，良好的韧性高弹性耐磨性阻燃。高低温性能稳定，可以使用在室外，有些用户不知道高速静音拖链适用于什么场合，其实其用途非常的广泛，下面小编就和大家分享一下高速静音拖链适合应用于哪些场合中。

高速静音拖链适用于数控机床、加工中心、自动化机械及生产线等各类机床、机器人、运输机械、测量仪器、搬运装置以及其它驱动控制作为电线、电缆液、气软管的防护装置，能随机床、机械设备移动部件协调地运行，可发挥安全保护和导向的能力，可延长被保护的电线、电缆、液、气软管的使用寿命，降低消耗，可大大改善机床、机械设备的电线、电缆、液、气软管分布零乱的状况，使之整齐、规则地排列在一起，能增强机床、机械设备的整体艺术造型效果。

拖链-宇博机械 质优价廉-尼龙拖链由庆云县宇博机械设备有限公司提供。庆云县宇博机械设备有限公司（www.yuboshebei.com）是一家从事“机床防护罩,穿线拖链,风机软连接”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宇博”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宇博机械在机床附件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！