

空调系统用喷淋排管安装 空调系统用喷淋排管 金信纺织空调

产品名称	空调系统用喷淋排管安装 空调系统用喷淋排管 金信纺织空调
公司名称	山东金信空调集团股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县广运街道办事处德商路和北方街交叉口东北角
联系电话	18562158231 18562158231

产品详情

山东金信纺织风机空调设备有限公司生产的喷淋排管的外形尺寸有哪些？

喷淋排管的外形尺寸有哪些？

宽度B，即支持角钢的总长度（单位mm）；高度H，对上、下、底三种进水方式，高度即横管中心与立管尾端的垂直距离。对中进水方式，高度即上、下管尾端之间的垂直距离（单位mm），根据空调喷洒室断面BO（喷淋室净宽）和HO（喷淋室顶板底至水池顶之间的垂直距离）。

进水方式

分上进水、中进水、下进水、底进水四种。

喷嘴规格型号

分型号、喷嘴口径（单位mm）、嘴接口处管螺纹规格（单位英寸）三部分；

组合式空调机组特点与喷淋

降温加热功能：采用井水、低下水或冷冻水能达到冷却降温的目的，反之用热水可以加热空气。一般用于大风量，全年运行的场合，可以节省能量，节约成本。

加湿功能：这种功能一般采用孔径小的喷嘴效果好，空调系统用喷淋排管的价格多少，加湿同时可以消除空气中的静电，满足某些产品对室内空气的要求，保证产品合格率。

水洗空气：水与空气直接接触过程中，空气中有害可溶性气体（H₂S、SO₂等）溶于水中，空气中的粉尘

、纤尘被吸附固定在水中，降低了空气的含尘量及减小有害气体的含量，提高空气的洁净度。

喷淋排管方面多选择ABS喷淋排管。是通过各种不同的规格数量的喷嘴，将水喷射成粒小而分布均匀的雾状，空调系统用喷淋排管喷嘴，而无明显水滴，与流过喷淋室的空气直接接触。在净化空气的同时进行热湿交换，空调系统用喷淋排管，将空气处理到系统需要的温湿度状态。

混凝土喷水室池底部应做好防水防渗漏措施，并配合水池内水的流向做好找坡的工作，以使回水和排污能够顺畅、彻底。

纺织空调将喷水室设计成双级喷水室，具有灵活多用的功能。尤其是冬、秋、春季仅仅需要对车间进行加湿时，可开启一级喷水室，不仅节能，而且等焓加湿效果好。在纺织空调中，经常使用井水等天然冷源，而冷源温度多数高于计算得到的喷水初温。此时可调整实际的喷水初温和喷水量。

空调系统用喷淋排管安装-空调系统用喷淋排管-金信纺织空调由山东金信空调集团股份有限公司提供。山东金信空调集团股份有限公司（www.jxfzkt.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东金信股份一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：贾月超。同时本公司（www.sdjxfzkt.net）还是从事离心风机，除尘风机，纺织空调除尘的厂家，欢迎来电咨询。