

## 2020耐高温PPS滤袋热熔技术的优势表现

产品名称	2020耐高温PPS滤袋热熔技术的优势表现
公司名称	江苏鑫泉环保材料有限公司
价格	3.00/件
规格参数	品牌:鑫泉 型号:135*2600 产地:江苏
公司地址	阜宁县阜城滤料产业园10号(C)
联系电话	13390748222

## 产品详情

### 2019耐高温PPS滤袋热熔技术的优势表现

随着耐高温pps滤袋加入电站锅炉和垃圾焚烧炉等新领域，捕集的烟气具备高温、高浓度、高湿、强腐蚀和多变的特性，过滤作用也从清除颗粒物扩大到细颗粒物脱除、有害气体净化处理等范畴，因而对除尘滤料的功能、品种和质量指出了更高的要求。人们对滤料制作工艺渐渐重视，并在实践过程中对其进行改善，在必要水平上对滤料的化学与化学性质进行了改进，提升了滤料的应用速率，拉长了滤料的应用时间。

耐高温pps滤袋具备耐高温、耐化学性、阻燃性等诸多特性PPS运行温度为160 -200 。奥凯PPS具备优异的耐热性，有极佳的耐酸碱性能，耐水解性能优异，同时也是很好的阻燃滤料，具备挺高的热稳定性。但是PPS抗氧化性能差，易于发生氧化腐蚀。应用于燃煤锅炉，也有用以垃圾焚烧炉、炼焦炉、窑炉、化工品干燥等过程的烟气净化过程。在碳黑、粉末收集、气动输送、化工、水泥、电力等方面也有应用。

耐高温pps滤袋的工作温度170 ，短时工作温度232 ，熔点285 ，极限氧指数34~35。含氧量在15%或以下的场合均可适用。燃料中含硫或烟道气中含硫的氮化合物，现已证实其是抗酸碱腐蚀、抗化学性很强的纤维。在温度190 ~232 工矿条件下，气布比高达5：1做线上清灰及气布比6：1做离线清灰时，PPS过滤毡除尘滤袋具备出色的性能记录。

耐高温PPS滤袋的特性：1、pps抗静电混纺滤袋是指在pps滤料纤维中混入导电纤维或基布中织有导电功能的条状纱支，使整个pps滤料都具有导电性能。使用过程中把静电通过pps滤料导向除尘器箱体及地面，防止静电火花造成的爆炸事故。2、pps抗静电混纺滤袋其特性是空气中允许工作温度非常高(可在240持续工作，短时可达260)，在高温环境保持高机械强度、刚度和硬度，优越的耐腐蚀及耐水解性，优越的耐磨和摩擦性，好的尺寸稳定性，优越的抗高能量辐射，良好的抗紫外线性，自身具有阻燃性，优良的电绝缘性。3、针对PPS纤维优异的热塑性，我厂采用进口全自动热熔技术生产的PPS热熔袋，滤袋的底部、侧面及领环连接的方法，都以热熔方法焊接，避免了传统线缝滤袋由于针孔、材质不均匀所产生的

旁漏问题，纤维脱落问题等都被此种全热熔焊接的滤袋解决。高精度无线缝滤袋采用数码同位多点焊接设备，确保每一点的焊接都保持牢固和一致。

环保pps滤袋过滤广泛应用于电力、冶金、生物质、垃圾焚烧、固废处置、城市垃圾收尘、化工等恶劣工况的烟气过滤除尘，生产和制作以及后期处理PTFE乳液浸渍、覆膜、涂层、拒水防油、防静电系统。鑫泉PPS针刺毡滤袋广泛应用于冶炼、化工、建材、火电、垃圾焚烧炉、燃煤锅炉等行业高温恶劣的工况条件，是一种优质高效耐高温滤料。盐城鑫泉pps滤袋、电厂pps布袋、高温针刺毡：PPS滤袋技术参数在鑫泉公司/PPS除尘布袋鑫泉公司生产厂家/PPS针刺毡布袋PPS收尘滤袋/耐高温针刺毡/PPS除尘布袋价格-鑫泉公司/覆膜PPS针刺毡/除尘布袋厂家/PTFE环保布袋-鑫泉滤袋公司/美塔斯针刺毡滤袋/诺美克斯针刺毡布袋/氟美斯针刺毡收尘袋-鑫泉厂家/环保收尘袋布袋/专业生产厂家-PPS滤袋布袋公司公司专业生产针刺毡，美塔斯针刺毡，氟美斯针刺毡，pps针刺毡，玻纤针刺毡，防静电针刺毡，P84针刺毡，PTFE针刺毡，除尘骨架，袋笼，公司秉着客户至上的经营理念，欢迎广大客户前来选购！