

子母架可清洗初效过滤器、可清洗初效空气过滤器

产品名称	子母架可清洗初效过滤器、可清洗初效空气过滤器
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

XSE(鑫盛净化)子母架可清洗初效过滤器(可清洗初效空气过滤器)采用不锈钢或烤漆子母架支撑,框架可采用铝型材框或镀锌框,可拆卸外框设计,和一般的初效过滤器区别在于其的重复清洗及更换,大幅度地节省了使用成本。XSE(鑫盛净化)子母架可清洗初效过滤器优点:性能优越的可清洗滤料较高的容尘量较低的维护成本框架材质:铝框或镀锌铁框 优越的滤料性能XSE(鑫盛净化)子母架可清洗初效过滤器的滤料是有一种可以清洗的聚酯纤维组成,一般可以洗2次左右,因而他的使用寿命一般在板式一次性过滤器的3倍以上,从而大大降低了运行成本.结构坚固、高容尘量子母架可清洗初效过滤器是有结构坚固的铝框或镀锌铁框做成,他具有较高的容尘量和较低的阻力 运行成本低子母架可清洗初效过滤器主要用来保护中效过滤器,同时他也可以减少一些大颗粒的尘埃积聚在风管、风机等设备上,从而保护空调设备,延长设备的寿命等子母架可清洗初效过滤器应用:洁净室的送风系统;宾馆和饭店的送风系统;商业和工业送风系统。空调与通风系统的预过滤,避免系统内部积灰污染大型空压机预过滤洁净室集中通风空调系统和回风过滤,延长后级高效过滤器的使用寿命普通工业厂房的通风系统,达到对空气的一般洁净需求一般建筑大楼空调之粗尘过滤系统 以上数据依据EN799标准测得;建议终阻力不超过250 Pa;XSE(鑫盛净化)非标尺寸可以定做。