

# 氟美斯布袋/越来越多的客户/选择鑫泉氟美斯滤袋

产品名称	氟美斯布袋/越来越多的客户/选择鑫泉氟美斯滤袋
公司名称	江苏鑫泉环保材料有限公司
价格	5.00/件
规格参数	品牌:鑫泉 型号:130*2565 产地:江苏
公司地址	阜宁县阜城滤料产业园10号(C)
联系电话	13390748222

## 产品详情

根据合成纤维类型，氟美斯滤袋保持玻璃纤维混凝土的优异抗压强度，耐高温性，稳定且不变形；氟美斯滤袋还具有充分的化学纤维耐磨性和抗压强度。氟美斯滤袋的强大特性使其抗裂性大大提高，并且价格合理。过滤材料的表面美观，平坦，光滑且光滑。根据复杂类型，充分发挥有机化学作用，建立有机化学原料和非机械原料的结合，氟金属滤袋的面罩和底布表面层由有机化学塑料薄膜层层压而成为释放物理处理的效果，氟戈麦斯滤料在制造技术上获得了比表面真实结果优越的智能。氟美斯滤袋的耐磨性，耐破损性提高，跑水升级，提高防风能力。

氟美斯滤袋在玻璃纤维针刺毡中添加了P84纤维，使毡层更硬，纤维之间缠结，以应对更高的过滤风速。P84纤维具有三个区域的横截面，形成了较高的表面积系数，从而提高了集尘器的速度。另外，纤维的特殊横截面形状使大多数灰尘集中在过滤材料的表面上，从而使其难以渗透到过滤材料中。该间隙通过减小运行阻力来增加过滤风速。

氟美斯滤袋将P84纤维，芳纶纤维和层状复合氟美斯滤袋混合在一起，以提高氟美斯滤袋的物理和化学性能。复合的耐高温针刺毡过滤毡被命名为氟美斯滤袋。氟美斯滤袋系列产品具有耐高温，高强度，耐酸碱腐蚀，耐磨损和耐折叠的特点，氟美斯滤袋具有不同的表面化学处理和精加工技术，氟美斯滤袋也易于清洁。含氟滤袋具有拒水和抗静电的性能，并具有一系列适用于各种温度的产品。烟气袋运行期间烟气通过过滤材料的速度（称为过滤速率）很重要。

技术参数克重：> 950g/m<sup>2</sup> 材质：无碱玻璃纤维 / P84 厚度：2.4mm - 3.0mm 透气量：8-15m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> · min  
经向拉力：> 2100N/5 × 20cm 纬向拉力：> 2200N/5 × 20cm 经向伸长：< 10% 纬向伸长：< 10% 使用温度：  
260 后处理：特氟隆涂层、覆膜