

绍兴漆雾絮凝剂 绍兴漆雾絮凝剂厂家

产品名称	绍兴漆雾絮凝剂 绍兴漆雾絮凝剂厂家
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	6.20/公斤
规格参数	型号:漆雾絮凝剂 生产厂家:绍兴漆雾絮凝剂厂家 产地:江苏
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

绍兴漆雾絮凝剂_绍兴漆雾絮凝剂厂家-

苏州恒信达，恒信达专业研发生产漆雾絮凝剂产品，是一家专业的漆雾絮凝剂生产厂家

绍兴漆雾絮凝剂厂家-恒信达生产的 HXD-505A是涂装车间油漆污水处理絮凝剂的一种组分，也是一种高效漆雾絮凝剂。漆雾絮凝剂HXD-505A适用于湿式喷漆室之环境控制，避免循环水泵、滤筛及喷嘴之阻塞。漆雾絮凝剂HXD-505A主要起到包裹漆渣、漆水分离的作用，同时为HXD-505B的上浮起到调节作用。

专业的绍兴漆雾絮凝剂厂家-苏州恒信达HXD-505B是一种用于在水帘喷漆室涂装生产线的循环水池漆渣絮凝上浮的漆雾絮凝剂。经HXD-505A作用后的循环水电荷转移后使漆水分离，形成不稳定的细小颗粒；此时加入漆雾絮凝剂HXD-505B可将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、凝聚成为多孔的漆渣漂浮在水面上。

使用绍兴漆雾絮凝剂方法：

- 1、初期按每吨水约2-3公斤比例计算好每次添加量；
- 2、先在循环水池吸水口处加入A剂；
- 3、循环混合后在出水口处加入B剂；
- 4、漆渣凝聚漂浮在水面上用过滤网打捞处理。

这里应注意的是如果要处理的污水PH值为酸性（即6.5以下），请在加入A剂前先，加入一定量的片碱调整其PH值到8左右。

绍兴漆雾絮凝剂产品使用后漆渣不上浮的处理方法：

第一、循环水PH值偏低，需要添加片碱，将PH值调至8-9。

第二、用量偏低，漆渣没有更有效地进行分散，需要加大A剂的用量，使之在循环水中达到一定的浓度。

第三、开启水泵使产品与循环水充分混合，以达到理想处理效果。

处理与贮藏：

- 1、避免产品溅到眼睛；若接触，立即用大量清水冲洗接触部位。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免使用空桶盛装饮用水，产品不可存于铝、铁、铜之合金内。

包装：25公斤/桶。

绍兴漆雾絮凝剂_绍兴漆雾絮凝剂厂家-

苏州恒信达，恒信达专业研发生产漆雾絮凝剂产品，是一家专业的漆雾絮凝剂生产厂家。