

# 西安一体化污水提升泵站

产品名称	西安一体化污水提升泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。

预制泵站设计先进：采用的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。 新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。玻璃钢污水提升泵站工作温度宜为-20 -40 ，外壳采用玻璃钢或高密度聚，内部管道和附件采用不锈钢等耐腐蚀材料；输送介质温度0 -40 ，pH 值宜为4——10，输送介质的大颗粒直径小于所配水泵的通路；一体化预制泵站底板应采用钢筋混凝土结构，底座和底板应牢固连接。井筒直径大于3m 的泵站，宜采用钢筋和二次灌浆与泵站底座连接；

地埋污水泵站配备潜水泵，在设计范围内无振动和气蚀现象，水泵宜配套电机冷却系统；

西安一体化污水提升泵站 一体化污水提升泵站是传统污水泵站的理想替代品。通常，传统泵站对规划和建造的要求十分严格，需要对每一个细节都进行规划，而且泵站安装也需要耗费大量的人力、物力和时间。需要布置施工现场，用混凝土进行浇注，混凝土变硬还需要大量的时间等待。然后必须确定进水点，钻孔，在安装必须的组件。完成这些工序至少需要2个月的时间。一体化污水提升泵站

西安一体化污水提升泵站 一体化预制泵站主体由井筒、潜水排污泵、提升链、管道、阀门、液位压力传感器、控制系统和粉碎型格栅等部件组成，采用了微机智能与全自动应急检测双控制模式，各台泵均配备了独立的变频器或软启动器，从而形成多通道控制，使一体化泵站可靠性极强。

整套污水泵站由制造商生产供货，并提供运输、安装指导、调试和售后服务。一体化污水提升泵站“ 神威·太湖之光 ”蝉联最快超级计算机，5G无线和网络主要关键技术通过验证，长效注射抗、寨卡病毒诊断试剂等研制成功..... “ 国家科技重大专项 ” 作为我国科技工作的重中之重，是实施创新驱动发展战略的重要抓手。当资本“ 牵手 ” 创新，又会孕育出怎样的新动能？在科技部近日举办的重大专项成果发布会上，科技部重大专项办公室主任陈传宏向记者表示，在国家科技成果转化引导基金下专门设立的针对重大专项成果转化的子基金，已正式运作，基金规模100亿元。