6种警报声循环IC 适用于汽车防盗报警、家庭防盗报警和电子玩具

产品名称	6种警报声循环IC 适用于汽车防盗报警、家庭防盗报警和电子玩具
公司名称	珠海耐斯力电子有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:NICELY 型号:HYS0606 封装:SOP8LDIP8LCOB
公司地址	珠海市南屏环屏路323号（南泰明湾花园）1栋3单元301房
联系电话	86 0756 3888185 13570621989

产品详情

品牌	NICELY	型号	HYS0606
封装	SOP8L DIP8L COB	批号	2011
类型	报警器IC		

hys0606警报声ic

概述

hys0606是采用cmos工艺设计,可产生六种不同警报声电路，此六种声音会连续循环发声。

特点

●cmos工艺设计制造，低功耗

●低工作电压2~5.0v

●低静态电流

●内置rc振荡器

应用范围

●车辆防盗系统

●家庭防盗系统

●报警系统

●电子玩具

供货方式 dice sop8l dip8l cob

引脚描述（sop8ldp8l封装）

管脚序号	管脚名称	说明
1	osco	振荡器输出脚。
2	osci	振荡器输入脚。
3	ini	复位脚。
4	vss	电源负级输入端。
5	bz	音频输出，正极。
6	bb	音频输出，负极。
7	vdd	电源正级输入端。
8	opt	软音功能选择脚，悬空无软音功能，接正极有软音功能。

极限参数（ta=25°C）

参数	符号	参数范围	单位
电源电压	vdd	-0.3~5.0	v
输入电压	v|	vss-0.3 to vdd+0.3	v
工作温度	topr	0~+60	°C
储存温度	tstg	-25~+125	°C

电气参数（除非特殊说明，ta=25°C，vdd=5.0v）

参数	符号	管脚名称	最小值	典型值	最大值	单位	
电源电压	vdd	vdd		3	5.0	v	
静态电流	istb	-	-	1	5	ua	
动态电流	lop		-	0.1	0.5	ma	
bz/bb驱动电流	lo	bz,bb	1	-	-	ma	@
振荡频率	fclk	clk	-	128	-	khz	