赛能蓄电池JMF12-65 12V65AH批发采购

产品名称	赛能蓄电池JMF12-65 12V65AH批发采购
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛能蓄电池 型号:JMF12-65 规格:12V65AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153
联系电话	4009966725 15001086498

产品详情

赛能蓄电池JMF12-65 12V65AH批发采购

特点

- 1、容量大、比能量高:采用特殊工艺及材料生产制造。容量大于,比能量答35-38wh/kg。
- 2、自放电率低:采用优质合金板栅、超纯电解液,自放电率小,失水少。
- 3、循环寿命长:密封反映率高,具有长寿命特点,25摄氏度正常使用情况下循环次数在450次以上。

按规定维护使用,循环次数可达650次以上。

安全可靠:采用独特设计的安全阀,使用时间耐久,安全性优越。

全密封防泄漏结构:可使电池在任意方向使用(倒置除外)。

- 6、优化的设计:既具有全密封阀控式的优点,又具有可维护的特点,定期维护可延长使用寿命50%-或更长。
- 7、使用形式多样:该电池既可浮充使用,又可间歇充电使用和循环使用。
- 8、推荐充电方式为三阶段充电。

免维护:采用独特的气体再化合技术(GAS RECOMBINATION)不必定期不加水或硫酸,整个寿命期 无需补液维护。 任意方向性:特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动,电池无论立方还是卧放能正常使用。

寿命长:在20 环境下,FM系列电池浮充寿命可达3—5年,GFM系列电池浮充寿命可达10—15年。

安全:采用可自动开启、关闭的安全阀(VRLA),防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能,同时可防止因充电等产生气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。去密闭电池在正常浮充状态下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。

适用性极强:在-20 —+50 环境温度均可使用,可用于防爆去的特殊电源,同时适用于沙漠、高原气候。

方便经济:蓄电池放不需要有耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同致一室。

使用和运输安全简便:满荷电出厂,无游离电解液,电池可横向放置,并可以无危险材料进行水、陆运输。

:赛能蓄电池极高的性能,超长的使用寿命,极低的维护成本确保用户得到的是性价比非常高的产品。

高纯度稀铅酸溶液,并加入专有电解液添加剂,大大降低自放电和防止电池内部的微短路现象。

进口的品质稳定的安全阀,动作可靠,抗老化、抗酸性能力强,确保电池内部的压力在安全的范围之内

电池是个单个的"原电池"组成,每一个原电池电压大约12伏,原电池串联起来就形成了电压较高的电池,一个12伏的电池由6个原电池组成,24 伏的电池由12个原电池组成等等。UPS的电池充电时,每个串联起来的原电池都被充电。原电池性能稍微不同就会导致有些原电池充电电压比别的原电池高,这部分电池就会提前老化。只要串联起来的某一个原电池性能下降,则整个电池的性能就将同样下降。试验证明电池寿命和串联的原电池数量有关,电池电压就越高,老化的就越快。

超声波脱脂是利用超声波振荡的机械能使脱脂液中产生数以万计的小气泡,在形成生产和闭合时产生强大的机械力,使物件表面黏附的油脂、污垢迅速脱离,从而加速脱脂过程,使脱脂更彻底。使用超声波脱脂时脱脂液温度和浓度不可过高,否则会阻碍超声波的传播,降低脱脂能力。铜网脱脂采用碱液脱脂和超声波脱脂相结合的方法。超声波装置安装在碱液槽壁间,超声波的使用可降低碱液浓度和温度,既能节约能源,又能保护铜网免受腐蚀,脱脂效果也好。

铜网脱脂后必须充分清洗,以免将碱液带入下道工序,影响浸蚀效果。

铜网脱脂后,进入浸蚀工序,浸蚀可将铜网上的氧化膜和锈蚀物除掉,提高铜网基体与镀层的结合强度。

浸蚀液由硫酸、硝酸和盐酸组成。室温下,硫酸溶液对金属氧化物的溶解能力较弱,提高溶液浓度,也不能显著提高硫酸的浸蚀能力,因此其体积浓度保持在200~250mL/L即可。