

# SR防渗盖片系列

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | SR防渗盖片系列                             |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部                      |
| 价格   | 13.00/米                              |
| 规格参数 | 类型:防渗SR盖片<br>材质:三元乙丙橡胶<br>用途:面板坝防渗材料 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区                       |
| 联系电话 | 18703187870                          |

## 产品详情

### SR防渗盖片系列

SR防渗盖片系以三元乙丙橡胶掺入适量的丁基橡胶、硫化剂、促进剂、软化剂和补强剂等，SR防渗盖片经密炼、拉片过滤、挤出成型等工序加工而成。SR防渗盖片因为三元乙丙橡胶分子结构中的主链上没有双键，因而，SR防渗盖片当其受到臭氧、紫外线、湿热的效果时，主键上不易发生开裂，所以SR防渗盖片有优异的耐气候性，耐老化性，并且抗拉强度高、延伸率大，对基层伸缩或开裂的适应性强，价值，重量轻，运用温度规模宽（在 - 40 ~ +80 规模内能够长期运用），SR防渗盖片是一种高效防水资料。它还可冷施工，操作简便，减少环境污染，改善工人的劳动条件。

### SR防渗盖片的作用：

在施工中，在混凝土浇注式中把SR防渗盖片部分或全部浇埋在混凝土中，如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，SR防渗盖片由于橡胶的强度比拉伸强低3-5倍，因此一旦被刺破或时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免止水带被刺破，所以在SR防渗盖片定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免被刺破，影响止水带的防水效果。

### SR防渗盖片介绍：

三元乙丙复合盖板及SR防渗盖片都是面板坝嵌缝用填料，一般分为两层，为复合材质，总厚度为5-10mm，一层为:4-6mm的橡胶层，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的，使得三元乙丙复合盖板有优异的耐天候、橡胶耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。二层为:2-3 mm厚的柔性填料层，设置该层的目的是，防盖片层能与下层柔性填料层进行非常好的粘结整合，也胶板层与混凝土面的全面接触，不会因为混凝土面的不平整导致水会渗入伸缩缝。

### SR防渗盖片的用途：

SR防渗盖片用处比较广泛，首要应用于房屋修建、电线电缆、轿车工业等范畴房屋修建方面，首要用于

房顶单层防水卷材等；电线电缆方面，SR防渗盖片首要用于民用和商用修建的输入线、修建用电线、矿用电线、核电站用电线、轿车点前方、操控及信号电缆等；轿车工业方面，SR防渗盖片首要用于轿车、货车和公共轿车轮胎和非轮胎部件，包含轿车的水箱及加热软管、密封条、橡胶带、车身及底盘的部件、挡雨条、底板和环管等。