

贵州洗车场污水处理公司 贵阳污水处理一体机 设备定制

产品名称	贵州洗车场污水处理公司 贵阳污水处理一体机 设备定制
公司名称	贵阳名膜水处理设备有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:名膜 型号:MM-WS-10 产地:贵州贵阳
公司地址	贵州省贵阳市白云区艳山红镇鸡场村
联系电话	13195106063 17347850028

产品详情

贵州洗车场污水处理公司 贵阳污水处理一体机 设备定制

专业污水设备定制生产 西南连锁 详情欢迎咨询

贵州洗车场污水处理工艺：

1、格栅去除污水中8mm以上固体物，栅隙为8mm，保证后续处理装置稳定运行。2、污水经去除8mm以上固体物后进入调节池，调节对污水的水质、水量进行调节，调节池中设潜水排污泵，对污水进行提升。3、生化处理该处理工艺是一种应用较为广泛比较成熟的处理工艺方案，该方案有较高的有机污染物的去除率，不仅能有效降除BOD5，而且能有效去除氨氮。4、采用缺-好氧选择池，在缺氧条件下有机污染物在微生物的作用下水解酸化，同时该缺-好氧选择池可根据季节性工艺运行需要控制氧量供给，使该池可作为缺氧池，亦可作为好氧池，从而达到灵活操作控制，且保证处理效果满足处理要求。5、采用生物接触氧化池，通过控制各阶段曝气量使池内保持高的溶解氧和优良的生物菌群与有机污染物接触反应环境，为有机污染物的降除，创造了适应环境，污水中的有机污染物质被填料上的各类生物菌群氧化分解为二氧化碳和水，得到彻底去除。6、采用竖流式沉淀池作为二沉池，该池主要为澄清接触氧化池出水中含有的脱落生物菌群和其他一些不溶性物质，为此沉淀池的设计采用合理的设计参数，从而提高了澄清效果。上清液水质达标，直接排放。沉淀污泥一部分回流入缺-好氧选择池，一部分进入污泥池。

贵州洗车场污水处理设备优点：

(1) 紧凑，体积小，占地面积小，地理式结构，可移动，便于绿化且无蚊蝇滋生；(2) 有机污染物去除率高，出水水质稳定；(3) 操作简单，施工方便，无需特殊维护，设备自我保护性好；(4) 处理水质好，达到排放标准要求；(5) 一体化设备可根据原水水质进行灵活配置，使该设备具有广泛的适用性

。(6) 益生菌是高效微生物菌种，针对特殊污水，本公司可提供专用益生菌快速有效地使出水水质达标。

1、安装调试人员首先要打开进水阀门、出水阀门，启动设备进水提升水泵，将调节池的污水输送到地生活污水处理设备中开始。 2、初次使用及调试的设备，当水位达到设备二分之一高度时停止水泵进水，打开风机进水阀，开启风机，缓缓打开风机出风阀，向接触氧气池内曝气48小时后再启动进水提升水泵将污水加入至设备四分之三处，再向池内曝气24小时。 3、工作人员要用手触摸调料是否有粘状感，同时观察水体微生物生长情况，直至长出生物膜，方可继续向设备输送污水，水量应逐步增加至设计水量。 4、定时观察水中微生物生长情况，发现异常应及时控制进水水量加以调整。 5、要观察二沉池水水流流态，出水堰集水必须均匀，一般每隔24小时必须排泥一次，排泥时打开排泥电磁阀，利用气提方式将二沉池内的污泥提升至污泥池。 6、地埋式污水处理设备根据需要在消毒池内加入消毒剂，二沉池来水经过消毒剂加药罐，药剂部分溶解，达到消毒的目的。经处理过的水在清水箱内停留约0.5小时后，就达到了排放要求，可以向外界受水体排放。 7、设备调试结束并正常运行后，系统即可进入自动运行，现场将水泵、风机的操切换在自动运行状态。 8、不定期对出水水质进行检测，以保证设备正常运行。处理过的水在清水箱内停留约0.5小时后，就达到了排放要求，可以向外界受水体排放。

贵州洗车场污水处理公司 贵阳污水处理一体机 设备定制