

固定埋入式橡胶止水带的方式

产品名称	固定埋入式橡胶止水带的方式
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	24.00/米
规格参数	类型:橡胶止水带 型号:中埋式 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

埋入式橡胶止水带安装方式：

在绑扎钢筋之前应在垫层上或下层混凝土上弹出伸缩缝定位线，以确定伸缩缝位置；钢筋绑扎完成后放置埋入式橡胶止水带，埋入式橡胶止水带两端用定位钢筋和扁钢固定，用扁钢将止水带两端加紧并与结构钢筋或定位钢筋焊接；扁钢用一定间距的螺栓固定以埋入式橡胶止水带中间空心圆环与变形缝中心重合，同时埋入式橡胶止水带两端应微微翘起与中间空心圆环成 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 水平夹角，便于浇筑混凝土时排出内部空气；对垂直设置的止水带应在定型钢筋上绑扎一定间距的混凝土垫块固定，并要保持其界面部位平展；为水平中埋式橡胶止水带的中心标高，应在模板上弹出控制线，并在底板钢筋处点焊有止水环的钢筋棍以用来检查标高；一般采用从底部控制线位置处吊线坠的方法来控制垂直橡胶止水带的垂直度。

影响埋入式橡胶止水带止水效果的因素:

- 1、埋入式橡胶止水带在存放时不能长时间露天暴晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 2、在埋入式橡胶止水带的运输和施工中，防止机械，钢筋损伤止水带。
- 3、施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，止水带在混凝土中的正确位置。
- 4、对于固定埋入式橡胶止水带的方法有：利用附加钢筋固定；卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在埋入式橡胶止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。

埋入式橡胶止水带常用的规格：

埋入式橡胶止水带规格有 300×6 、 300×8 、 300×10 、 350×8 、 350×10 等，

埋入式橡胶止水带常用型号为651型、652型、653型

埋入式橡胶止水带厂家-埋入式橡胶止水带选择的厚度一般为2mm厚*3mm厚。两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊，钢板搭接不小于200mm。墙体转角处的处理通常采用整块钢板弯折、丁字型焊接、7字型焊接等。搭接长度没有具体规定，埋入式橡胶止水带但是对搭接接头或者对接接头处钢板必须进行全焊，止水钢板搭接长度，在国家规范上没有具体规定，只是要求对接或搭接处必须满焊。