

655橡胶止水带硬度检测

产品名称	655橡胶止水带硬度检测
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	24.00/米
规格参数	类型:橡胶止水带 型号:中埋式 厚度:6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

655橡胶止水带标准：

655橡胶止水带在客户检测时，往往会碰到拉伸强度达到了要求，655橡胶止水带拉断伸长率达到标准，但是热空气老化型实验却要浪费好几天的时间进行，655橡胶止水带厂家为了解决这一问题，我们建议才655橡胶止水带检测前，使用NGAD检测装置进行试验，这套实验设备操作简单，尤其在进行了热空气老化型实验能在短时间内出结果，方便客户方便使用。

655橡胶止水带检测：

655橡胶止水带应认证通过国家计量检验部门检验合格;密封表面不允许有裂缝，缺乏橡胶，像海绵一样的效果，如使用的缺陷，中心孔偏心不允许超过1/3的管状部分的厚度;655橡胶止水带外观颜色应该是材料本身，必须不添加颜料和填料，除非你有特殊要求;表面允许水深度是不大于2毫米、16毫米，明疤缺陷不超过2mm，设计只允许深度是不大于1毫米，小缺陷的不超过3，如果水停止铁路隧道，是不允许的;655橡胶止水带可靠、耐用，易于安装和工作与混凝土的良好结合。

655橡胶止水带施工：

1、平面上铺设655橡胶止水带：先清扫铺设基底面层，表面清洁无尖角凸块。基底找坡度 3‰。沿着找坡的方向，从低处向高处逐批铺设排水板。排水板铺设不宜太长，一般为40m-50m。在排水低处可设置排水管。可以一边铺设排水板一边或填土,并应逐步前进或后退，在新的砼层上设置马道。在马道上运送排水板，以继续向前铺设。

2、面上铺排水板墙面杂物，确保墙面上无尖角凸块。墙角和泥土，安装水平2公分655橡胶止水带型号排水管，按照施工图纸铺设排水装置。排疏板自下向上铺设，垂直向上逐批铺设排水板，搭接土工布。当第三批临时固定排水板时，开始逐批回填土。当铺设后一批产品时，应该先将土工布留出200mm-500mm，其上口边沿粉刷层下，或压于顶封砖下面。

3、斜坡面铺设655橡胶止水带斜坡基底的土质均匀、夯密实平整、无尖角凸块。从低处向高处逐步铺设排水板，排水板要做好排疏水装置，管道过口。