

## XPS挤塑板楼顶屋面隔热板墙面地暖防潮保温材料

产品名称	XPS挤塑板楼顶屋面隔热板墙面地暖防潮保温材料
公司名称	廊坊程庆保温材料有限公司
价格	4.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县
联系电话	15230609945

### 产品详情

XPS挤塑板挤塑聚苯乙烯是我国普遍推广应用的新型建筑材料，这种利用废旧塑料变废为宝的新型环保材料，因其卓越的高强度、抗压性、优良的保温隔热性、质地轻、使用方便、优质的憎水、防潮性和环保性能、稳定性、防腐性好，成为建筑行业普遍推广的新型建材。广泛用于墙体和楼面保温。

这种厚度为2-10公分的挤塑板，一般是在建筑物外墙表面用特制粘结胶粘结到基层上，外侧用阻燃玻璃纤维网及水泥粘结胶浆保护层"天衣无缝"地裹上一层，形成外墙保温体系。也就是说，很多在建楼房都是用挤塑板保温、隔热，从头到尾都穿了一层轻型"保温大衣"。

按照国家标准，挤塑板名称就叫绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料，保温，阻燃、抗压、环保等功效是最重要的功能，现行的国家标准GB8624《建筑材料制品燃烧性能分级》规定:B2级是现在XPS挤塑板的最低阻燃要求氧指数 26。根据《中华人民共和国消防法》第二十六条规定"建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准;没有国家标准的，必须符合行业标准。"的要求，挤塑板在生产过程中需要添加阻燃剂，以阻止和延缓聚苯乙烯板材的剧烈燃烧。

挤塑板"见火即燃"，那就说明大楼全身披挂的这层"保温大衣"就成为异常危险的"燃烧弹"。

上海教师公寓大火、沈阳皇朝万鑫大厦.....一幢幢美丽的大楼变成了黑色的焦炭，无数生命刹那间被火魔吞噬。而火灾发生的原因之一，就是因为XPS挤塑板失去阻燃性能导致火势大肆蔓延。