

贵州餐饮污水处理设备 含油污水处理系统

产品名称	贵州餐饮污水处理设备 含油污水处理系统
公司名称	贵阳名膜水处理设备有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:名膜 型号:MM-WS-10 产地:贵州贵阳
公司地址	贵州省贵阳市白云区艳山红镇鸡场村
联系电话	13195106063 17347850028

产品详情

贵州餐饮污水处理设备 含油污水处理系统

西南连锁污水专业处理 详情欢迎详询

一体化污水处理设备越来越受到中小企业的青睐，其具有的构造简单、操作方便、运营便捷等特点而广泛应用于生活(酒店、学校、小区、餐饮等)污水处理和工业污水处理等领域。在国家环保严格的要求之下，一体化污水处理设备成了中小企业解决环保难题的法宝。因此，如何选择一套质量过关、技术过硬的污水处理设备，成为了中小企业解决环保难题极其重要的一环。在这里，分享一下餐饮污水处理设备选型经验。

一、餐饮废水特征

餐饮废水成分复杂，PH较低、SS高、浊度大、有机物含量高，主要包括食物纤维、淀粉、脂肪、动植物油脂、各种作料、洗涤剂 and 蛋白质等。但是，餐饮废水的水质、水量受人们生活及饮食习惯的影响很大，有时候一些地方的餐饮废水中各污染物含量更多，是普通餐饮废水中含量的数十倍。再加上空间的局限性，给这类废水的处理带来了更加苛刻的困难。

二、餐饮废水的主要处理技术

餐饮废水由于其水质的特殊性，餐饮污水处理方法一般分为预处理和处理两个阶段，在实际应用中往往采用多种技术联用，处理的主要目标也是围绕去除餐饮废水中的COD、悬浮物及动植物油类展开。预处理是处理过程的基础，处理是预处理过程的深化，两者缺一不可。

贵州餐饮污水处理设备特点：

1) 滤带运行速度自动调节。

该溶气系统是对传统气浮改进和技术，提高了气浮分离效率，大大降低设备生产和运行费用。)刮渣机刮渣机的运行方式及速度直接影响到气浮出水的水质和污泥含固率。系统抗冲击性强，适应范围广。膜生物反应器内生物污泥在运行中可以达到动态平衡，几乎无剩余污泥排放，污泥处理费用低。

2) 真空室采用超高分子材料制造，达到气液二相流动的阻力小，充分利用真空泵提供的抽吸能力

气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后，由刮沫机刮入气浮机污泥槽后排出。在水处理领域气浮机应用于以下方面：)分离地表水中细小悬浮物，藻类等微聚体。如需要对滤饼进洗涤或风干操作，即可随后进行，如不需要洗涤或风干操作即可进行卸饼操作。第三步洗涤或风干压滤机滤饼充满后，关停进料泵和进料阀门。

3) 设备易损件少，运行费用低。

水平真空带式过滤正因为具有以上的特点，所以目前应用非常广泛，它的主要缺点是与真空转鼓过滤机和真空蝶片过滤机相比，占地面积大，造价相对较高但是由于近年来橡胶工业技术水平的提高，设备造价也有较大幅度下降。

4) 橡胶带采用环形带裙边设计，整体横压成型，使用寿命长。

此时打开溶气罐出水控制阀门，使溶气水通过释放器，释放至气浮池内，气浮池内出现大量的微细气泡，使清水变成乳白色，溶气系统即为正常，溶气压力越高，释放的溶气水泡密度越高。溶气系统的气体由空压机提供。成分和性质类似于城市污水的有机废水，如造纸废水、制糖废水、食品加工废水等，可以排入城市污水系统。应建造大型污水处理厂，包括因地制宜修建的生物氧化塘、污水库、土地处理系统等简易可行的处理设施。

5) 采用水润滑和水密封技术，保证系统真空度高，减少橡胶带磨损，有利于橡胶带使用寿命。

污水处理设备可地埋式摆放、保证水质检测合格、可按照客户需求定制。公司供应5-500吨污水处理成套生产设备，公司专注于服务西南用户，设备整机一年质保，质保期内设备出现问题，2小时响应，6-12小时到现场解决问题，公司承诺污水处理达到环评要求水质排放。

贵州餐饮污水处理设备 含油污水处理系统