

传动滚筒输送带输送机械

产品名称	传动滚筒输送带输送机械
公司名称	保定联骁输送设备销售有限公司
价格	50.01/个
规格参数	
公司地址	河北省保定市博野县刘陀营村
联系电话	15931222950

产品详情

滚筒的用途

滚筒广泛应用于输送设备，包装机械，数码打印机，造纸等各种输送系统中，滚筒一般做好后出于保养，防腐蚀，耐磨等方面的要求需要进行表面的处理，如喷漆，橡胶套，氧化，镀层等。河北鹏宇冶金机械制造有限公司是一家从事输送设备及输送零配件的生产型企业。公司经过数年来发展，为众多国内外企业提供服务。

滚筒的分类：

滚筒可分为电动滚筒系列、传动滚筒、改向滚筒系列。还可分为光面、包胶和铸胶滚筒三种。

改向滚筒简介

1、改向滚筒分别用于180°、90°及小于45°改向。用180°改向者一般用作尾部滚筒或垂直拉紧滚筒，用于90°改向者一般用作垂直拉紧装置上方的改向滚筒，用于小于45°改向者一般作增面滚筒。

2、改向滚筒为钢板焊接装置结构，采用滚动轴承。

3、一般为光面滚筒，但为了增强其耐磨性能，其表面也可做包胶或铸胶处理。

操作规程

1. 必须戴好防尘口罩和手套。
2. 清理滚筒必须有专人操作。开车前，检查设备运转是否正常，有无缺损，紧固件是否松动。
3. 每批铸件连同芯铁不得超过滚筒容积的75%~80%。大件重量不可超出规定。
4. 装料之前应将滚筒用销子固定，以免装料时发生旋转伤人。
5. 滚筒装好铸件后，应盖好筒盖，并用螺栓固紧。清理时先开动通风除尘设备，再开滚筒。
6. 卸铸件必须将滚筒盖转到正面，并用插销固定后，才能打开筒盖。
7. 滚筒工作时，严禁人员接近。周围不得堆放铸件或其它东西。
8. 抛丸清理滚筒叶轮没有完全停止转动前，不得打开筒盖。