

# 闸门止水橡皮P45

产品名称	闸门止水橡皮P45
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	59.00/米
规格参数	类型:止水橡皮 作用:闸门水封 型号:P45型
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

闸门止水橡皮安装方法：

在安装闸门止水橡皮工程施工中，闸门止水橡皮接头方法普遍采用热模加压二次和黏合剂冷粘两种方法。两种方法有利有弊，请用户选择。

一、闸门止水橡皮热模加压硫化方法本施工方法比较复杂，控制严格，施工不方便，还要购置模具，费用较大，在空间较小的施工场所不能施工，闸门止水橡皮但其接头时间短效率高，制品性能一直，其适用于施工场所空间较大，无易燃气体或物质的场所。

其施工方法如下：

闸门止水橡皮选择合适的模具，将模具预热到规定硫化温度，把闸门止水橡皮接头放入模具中，加压到规定的压力，在规定的时间内开模，修边得到热模接头。注：硫化温度、硫化压力、硫化时间因闸门止水橡皮材料而异。

二、冷粘法采用冷粘技术处理闸门止水橡皮接头，闸门止水橡皮工艺方便，易于控制，粘接强度超过止水带本身强度，其耐水、耐老化、耐腐蚀性能都很优异。闸门止水橡皮其使用于各种防水工程闸门止水橡皮接头施工，尤其在瓦斯等易燃气体的工程中，只能采用冷粘接技术处理接头。

闸门止水橡皮施工控制要点：

- 1、闸门止水橡皮埋设位置应准确，其中间空心圆环应与变形缝重合。
- 2、闸门止水橡皮应固定在挡头模板上，先安装一端，浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护，固定时只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏闸门止水橡皮本体部分；
- 3、固定止水带时，应防闸门止水橡皮偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。

4、闸门止水橡皮定位时，应使其在界面部位保持平展，不得使橡胶止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调正。

闸门止水橡皮接头方法有两种：

一种是选用粘接剂进行冷接头，一种是运用热硫化模具进行热接。

下边就分别介绍下两种接头方法：粘接剂冷接是选用闸门止水橡皮冷接胶水、选用搭接法把闸门止水橡皮需求接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，闸门止水橡皮具有强度高、凝聚快的利益、施工便利、省时省力，可抵达一般工程质量要求。

现场热接硫化法接头是运用与闸门止水橡皮匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接，施工难度大，但接头效果志向，合适对工程质量要求严峻的项目。