石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品不锈钢反应釜

产品名称	石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品不锈钢反应釜
公司名称	浙江英拓机械科技有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:INTOP 型号:YTFYF-01 产地:浙江温州
公司地址	中国浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海一道2158号3-101
联系电话	0577 - 56558305

产品详情

反应釜的广义理解即有物理或化学反应的容器，通过对容器的结构设计与参数配置，实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配功能。反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品，用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程的压力容器，例如反应器、反应锅、分解锅、聚合釜等；材质一般有碳锰钢、不锈钢、锆、镍基（哈氏、蒙乃尔、因康镍）合金及其它复合材料。

一、反应釜分类

二、反应釜结构

三、反应釜用途

四、反应釜特点

五、反应釜技术参数

六、反应釜成品图展示

1、按结构形式分为:上开盖下斜底、上开盖下锥形封头、上下锥形封头、上下椭圆封头

2、按加热方式分为:蒸汽加热、电加热

3、按容积大小分为:100-10000L等规格,也可根据客户实际需要进行设计、制造

反应釜缸体、缸盖、搅拌桨、进料口、出料口均由进口不锈耐酸钢1Cr18Ni9Ti制成,按GB741-80技术条件进行,缸体内抛光,内有搅拌桨,起搅拌作用

简体材质

（a）内胆不锈钢(SUS304/SUs316L、夹层碳钢(Q235日),外涂防锈漆

（b）内外简体全不锈钢(SUS304/SUS316）

主要用于奶品和食糖、饮料、食品及其它种药物在配合后进行搅拌均匀贮存作用,是制饮料、制药厂家不可缺少的设备。

1、容器保温材料采用耐高温、抗老化发泡或珍珠棉

2、接口采用国际通用标准ISO快装卡盘模式，内胆选用进口不锈钢SUS316L或SUS304制造

3、搅拌器的密封采用进口卫生级机械搅拌密封或磁力全密封搅拌装置,搅拌转速可任选

4、管口设有液位计口(静压式、电客式、无触点式、超声波式、玻璃管式)、空气呼吸口、温度计(数显式或表盘式)、CIP清洗口、视、防视灯(视镜视灯一体化)、SIP灭菌口、进出液口及卫生人孔等

公称容积

300L

400L

500L

600L

800L

1000L

1500L

2000L

筒体直径（mm）

800

900

1000

1200

1300

筒体高度（mm）

600

1220

1500

电机功率（KW）

0.55

0.75

1.5

2.2

搅拌转速（rpm）

36转/分

工作压力

<=0.09Mpa

工作温度

<100摄氏度

基本配件

卫生人孔、清洗球、安全阀、压力表