

KBO系列数字消防型控制与保护开关 KBO 系列隔离型控制与保护开关电器

产品名称	KBO系列数字消防型控制与保护开关 KBO 系列隔离型控制与保护开关电器
公司名称	乐清市阳锦电力设备有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:阳锦 型号:YJKBO-16/06G 产地:温州
公司地址	柳市镇大星新村金龙控股对面
联系电话	15057519554 15067726464

产品详情

KBO是一种改进型控制与保护开关电器，国际上的叫法是CPS,即“控制与保护开关电器”的英文缩写，作为新的大类产品，其产品类别代号为“CPS”。是英文Control and Protective Switching Devices的缩写。KBO是“控制与保护开关电器”取“KB”二个汉字拼音的缩写，O是的代。

KBO系列产品填补了国内CPS控制与保护开关电器（设备）的空白，是模块化的单一产品。集成了传统的断路器（熔断器）、接触器、过载（或过流、断相）继电器、起动机、隔离器等的主要功能。

KBO产品采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器（熔断器）、热继电器、接触器、过载（或过流、断相）保护继电器、起动机、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间 - 电流保护特性（具有反时限、定时限

和瞬时三段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。KBO主要用于交流50Hz KBOz(60Hz)、额定电压至690V、额定电流自3A至100A、可调工作电流自0.12A至100A的电力系统中接通、承载和分断正常条件(包括规定的过载条件)下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件(如短路)下的电流。

适用领域

由于KBO具有控制与保护功能集成化、模块化、小型化结构,对环境污染的防护等级高,分断短路电流能力高,飞弧距离短,电寿命长,保护功能齐全,连续运行性能和可靠性高,安装使用及维修操作方便等一系列优点,因此特别适用以下系统:工业设施 冶金、煤矿、钢铁、石化、港口、船舶、铁路等领域的配电和电动机保护与控制系统;电动机控制中心(MMC),尤其是智能化电控系统或要求额定运行分断能力 I_{cs} 高达80KA的配电控制与保护系统;单电机控制与保护系统;配电中心 商业及民用设施现代化建筑中的照明、电源转换、泵、风机、空调、消防、照明等电气控制与保护系统;远程控制照明系统。医院信息处理中心(银行、市政、证券交易中心等)电信通讯机房
商业大楼(大型购物中心、超级市场、超市等)基础设施
港口或铁路系统(航空港、铁路客运中心等)高速公路照明或通风系统
军队驻地控制保护系统(如边防哨所、雷达机站)消防系统 各种场合的消防泵,风机等