

SR柔性填料密度-SR柔性填料包装

产品名称	SR柔性填料密度-SR柔性填料包装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5130.00/吨
规格参数	类型:柔性填料 型号:GB, SR 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

SR柔性填料的用途：

面板坝SR柔性填料因其用途广泛，SR柔性填料所以通常也被称为嵌缝密封胶、GB柔性填料、GB-SR嵌缝胶、弹性腻子密封胶、止水腻子、SW嵌缝胶等，SR柔性填料是专门为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料。SR柔性填料耐水浸泡、耐湿热、耐溶剂、耐腐蚀、耐酸碱、耐氧、耐臭氧、耐光和耐候性，对气体和蒸汽不渗透，常温下不发生氧化，不易变色，收缩率小，对金属和非金属材料均有良好的粘合性，并具有良好的低温屈挠性能。

SR柔性填料的施工方法：

SR柔性填料对各种接缝、裂缝口凿制出8CM宽、8CM深的“V”型槽，充分清除石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将材料搓成与缝宽相近的粗条；然后再填满连接缝上敷上搓成粗条的材料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，之后覆盖上PVC保护盖板。

SR柔性填料的应用范围：

- 1、SR柔性填料各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
- 2、SR柔性填料大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的密封。
- 3、SR柔性填料地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
- 4、SR柔性填料混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

SR柔性填料的规格：

SR柔性填料规格25千克/箱，SR柔性填料可根据用户需求加工定做成任意尺寸及各种形状的断面，水利工

程中常用的断面形状为长方形，SR柔性填料规格规格为200mm*20mm，包装为25公斤/箱（袋），一般箱装的比较多。公司生产SR柔性填料，SR柔性填料防水效果好，SR柔性填料质量，厂家低价直销SR柔性填料，欢迎广大客户前来选购！