

# HK封边剂|HK封边剂包装|HK弹性封边剂规格

产品名称	HK封边剂 HK封边剂包装 HK弹性封边剂规格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	14.00/千克
规格参数	类型:弹性封边剂 型号:HK961 包装:桶装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

HK封边剂施工关键：

1. HK封边剂界面的干净、干燥；
2. HK封边剂填料之间及填料与砵面间粘结密实；
3. 三元乙丙盖板与砵基面粘贴牢固，接头紧密。

HK封边剂施工注意事项：

施工中首先对界面用角向磨光机和钢丝刷刷毛去污，再用棉纱擦净，涂刷HK封边剂，在有水或潮湿的地方，先烘干再涂刷潮湿面粘结剂，干燥的砵面涂刷干性粘结剂，干性粘结剂一般需晾干10~15分钟（与气温、风速等有关），感觉粘手不沾手时即覆盖SR柔性填料，潮湿面粘结剂不需晾干即可直接覆盖填料。施工时撕去包装的防粘纸，先将一块填料从中间分成两半，填在缝槽底部，加压使之粘贴牢固，然后再一层一层粘贴，并从中部向两边粘贴密实，边粘贴边排气，填料接头间互相搭接，使填料与界面之间连接为密实的整体。

HK封边剂装填过程操作步骤：

- (1)清理HK封边剂腔,检查轴表面是否有划伤、毛刺等现象,轴的粗糙度达到图纸要求Ra1.6;
- (2)用百分表检查轴在HK封边剂部位的径向跳动,其公差应在0.03mm-0.08mm范围内。
- (3)装填时对编结聚四氟乙烯端环国先取一根与轴同尺寸的木棒,将编结聚四氟乙烯缠绕在木棒上,再用刀切断,切口成45度斜面,用一与填料腔同尺寸的木质两半轴套,HK封边剂合于轴上将编结填料推入腔的深部,并用压盖对木质轴套施加一定压力,使之预压缩,注意保持编结填料在腔底部平整。