标准军人用双杠 军人用单杠 部队训练单杠 生产厂家

产品名称	标准军人用双杠 军人用单杠 部队训练单杠 生产厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	1280.00/个
规格参数	品牌: 型号:DC400 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

升降调节柱选用标准圆钢(直径为2.8厘米)，单杠杠面采用弹簧杠长度为2.2米。可调节高度为1.8-2.4米。支撑立柱竖直立在地面上，下面有底盘。 用四根绳索直径为1厘米
将单杠拉成直立，四根绳索和地面的四个地钩相连

支撑立柱竖直立在地面上，下面有底盘。 用四根绳索(直径至多为1厘米)将单杠拉成直立，四根绳索和地面的四个地钩相连

架子支撑两条平行的木头、塑胶或合成金属制成的杠。一套典型的双杠动作包括在支撑位置

标准军人用双杠对于单杠弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是 板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。整个器械必须是稳固的。单双杠的产品质量必须严格把关。

标准军人用双杠由12根立柱对应分列两行,行距2米,间距1米,桩高出地面50厘米,每对立桩间用弹性材料拉直成横线构成桩网,网下地面以松柔的沙层为宜.立柱由钢管构成.

单杠弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是 板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。整个器械必须是稳固的。单双杠的产品质量必须严格把关。

标准军人用双杠畅销各地。 我们将以“ 开拓创新的精神，与真诚守信的原则，生产的品质服务，为中国体育事业的做出更大的贡献。

升降杆直径为28MM的冷拔钢，强度高，间隙小。槽钢底座：厚度为3.5MM，尺寸：2.8米*1.2米5*10cm槽钢，杠面可调宽度：45-55CM
杠面可调高度：1.2-1.6米。底座整体尺寸长：2.8M，宽1.2M，总重量为145KG。

槽钢底座：为5CM*10CM 槽钢焊接而成、长度2.8M、宽度：1.2M、厚度可选(3毫米、4毫米、5毫米、6毫米)喷漆处理军绿色(可选颜色)

标准军人用双杠重量：普通款120公斤、标准款135公斤、加厚款145公斤、定做加厚款160公斤、铸铁款220公斤!