

体育器材桌球台品牌 峰荣体育 汕尾体育器材桌球台

产品名称	体育器材桌球台品牌 峰荣体育 汕尾体育器材桌球台
公司名称	湛江市峰荣体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省湛江市坡头区官渡镇关草村村口（官渡高速出口往麻章方向1公里）
联系电话	13058384555

产品详情

如何保护工厂仓库的环氧树脂地板如何保护工厂仓库的环氧树脂地板，下面有几点。我们的环氧树脂地板施工公司——一个小千分支的小分支专用于谈论：

1. 硬质重量必须轻轻放置
2. 对于洒在地面上的油脂必须立即清除，否则地面会滑动，容易造成损坏。
3. 应立即清除溅在地面上的腐蚀性化学品和溶剂。
4. 防止坚硬，锋利的物体直接摩擦地面。
5. 机器控制台的地面，较重的原材料，半成品或成品存储区域，橡胶垫或软塑料垫被放置。
6. 环氧地板高度只能承受80 ° C的温度。因此，对于经常需要电焊或氧气切割的区域，应在地面铺设钢板或其他耐高温绝缘垫。
7. 各种脚轮或拖车脚轮必须使用高耐磨的聚氨酯脚轮，表面力大，体育器材桌球台批发，弹性好。
8. 应定期保养和清洁地面，使地面保持美观和清洁，并且可以去除可能划伤地面漆膜的硬颗粒。
9. 当各种推车或拖车行走时，体育器材桌球台品牌，它们应尽可能慢并避免突然制动或急转弯。以上是关于公司Emery Construction Company提出的“金刚砂地板分析”的文章。其中一家分公司坚持走可持续发展的道路，集设计，装修，生产，施工，安装于一体。公司坚持“以人为本，诚信第一，质量第一，开拓创新，永续经营”的道路。努力为所有社会所有者提供优质的产品和服务。本着“追求卓越，开拓创新，团结奉献”的企业精神，我们将竭诚与各界人士携手应对新挑战，再创辉煌。

湛江丙烯酸硅PU地面施工峰荣体育设施有限公司

环氧地坪漆施工工艺介绍

环氧地坪漆的主要成分是环氧树脂和固化剂，有两种类型的环氧地坪漆，一种是溶剂型环氧地坪漆，另一种是无溶剂环氧地坪漆。小编今天主要是对环氧地坪漆施工工艺进行具体介绍，这次重点介绍的是环氧地坪漆施工工艺的一些相关知识和特点分析，汕尾体育器材桌球台，使顾客可以从各个方面来进行选择。

一、环氧地坪漆施工工艺——流程

1, 环氧地坪漆的操作工艺主要分为：平纹处理 涂装底漆 批量刮涂环氧砂浆 刮涂腻子 辊涂面漆。

详细的环氧地坪漆操作流程如下;

基本平原以水泥粉或磨石为基础;

需要保持健康超过28天，如果有不均匀或空鼓，施工前水需要低于8%;

用环氧砂浆填充地面;

平原的油应彻底清洁;

2, 底漆

混合光线环氧底漆(主漆：固化剂=2: 1)并充分混合;

用滚筒和刷子均匀涂抹，不得渗漏。

3, 中间涂层砂浆层

使用光磊环氧漆(5: 1)按比例混合，加入适量的40——100目石英砂搅拌均匀;

用批刀刮整整1——2次;

固化后，研磨刀痕等缺陷并清理干净。

4, 腻子层

使用光磊环氧中间漆(5: 1)按比例混合，加入适量的填料(如石英粉，滑石粉)搅拌均匀;

使用批刀封1——2次，重点是填补地面上的凹坑缺陷;

固化后，研磨刀痕等缺陷，并用吸尘器，鸡毛和拧干的湿毛巾清洁。

5, 漆层

使用光磊环氧面漆(5: 1)按比例混合均匀搅拌;

用准备好的滚筒浸涂清漆并均匀滚动。涂层要求均匀，无渗漏涂层和辊涂两次。

6, 验收标准

当环境温度为25 ° C时，施工后应为2-3天，即硬度达到固化完成的80%左右;

表面不能出现粘性;

气泡：平涂型，砂浆型无气泡，自流平允许1小泡/10平方米;

流平性好，无刀具，大面积接口基本平整;

无浮色，色彩均匀，大面积界面允许极不明显的色差;

无粗杂质，体育器材桌球台价格，但允许空气中的浮尘落入的缺陷造成的;

地板表面应光滑平整，光泽度应符合设计要求(高光泽 90，光线 70，半光50——70)，平涂型轻。

亚克力涂料是在传统的树脂基础上，加入中外公认的长寿型氯磺化聚乙烯橡胶、耐候颜填料、耐候添加剂等经先进工艺制备而成的单组分自干性耐候防腐涂料。是在传统的树脂基础上，加入中外公认的长寿型氯磺化聚乙烯橡胶、耐候颜填料、耐候添加剂等经先进工艺制备而成的单组分自干性耐候防腐涂料。底漆为A型，中涂漆为B型，面漆为C型，清漆为D型，铝漆为E型。体育器材桌球台品牌-峰荣体育(在线咨询)-汕尾体育器材桌球台由湛江市峰荣体育设施有限公司提供。“全国施工,丙烯酸球场,硅PU球场,地坪漆施工,塑胶跑道”就选湛江市峰荣体育设施有限公司(www.zjfrty.com)，公司位于：广东省湛江市坡头区官渡镇关草村村口(官渡高速出口往麻章方向1公里)，多年来，峰荣体育坚持为客户提供好的服务，联系人：曹小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。峰荣体育期待成为您的长期合作伙伴！