

机房监控 安徽弘瑜公司 肥西监控

产品名称	机房监控 安徽弘瑜公司 肥西监控
公司名称	安徽弘瑜智能信息工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区黄山路赛博数码广场A座1606室
联系电话	18155171761

产品详情

被摄物体的大小、距离与焦距的关系：假设被摄物体的宽度和高度分别为 w,h ，被摄物体与镜头间的距离为 l ，装监控，镜头的焦距为 f 。镜头的焦距：变焦距：焦距可以根据需要进行调整，使被摄物体的图像放大或缩小。常用的变焦镜头为六倍、十倍变焦。三可变和二可变镜头：三可变镜头：可调焦距、调聚焦、调光圈。二可变镜头：可调焦调、调聚焦、自动光圈。

观界面的选择：多数数字化监控主机选择了工控机箱作为外壳，外观作工印字要精致美观，将软驱和电源开关用一道机械锁锁起来哪种款式对减少人为故障有一定帮助。如果能打开机盖，应注意观看一下用的什么风扇和电源，像奔腾 cpu上的专用风扇平均无故障工作时间在3年以上，而一般风扇平均无故障工作时间可能说不准确，这对每天都连续开机的数字化监控主机而言是一个故障隐患。

apl范围足够宽：有些工程中遇到的这么一个问题：视频信号经过光端机传输，当画面中有大面积的白色时（如摄像机被强光照射时）监视器上的画面就会水平抖动，机房监控，那么工程人员一定不陌生。这就是因为有些厂商生产的视频光端机的apl范围太窄，当图像信号中有大面积白色时，每行图像信号中的直流分量增大，肥西监控，apl将会升高，从而造成行同步信号幅度减小或丢失，监视器无法检测到行同步而发生画面抖动。

机房监控-安徽弘瑜公司-肥西监控由安徽弘瑜智能信息工程有限公司提供。安徽弘瑜智能信息工程有限公司（www.ahtydx.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 合肥 的监控摄像机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽弘瑜和您携手步入辉煌，共创美好未来！