

# 广元一体化预制泵站

产品名称	广元一体化预制泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

一体化污水提升泵站是污水，雨水，饮用水及废的提升设备，是集成式一体化泵站，它以地埋式安装，该玻璃钢泵站的筒体采用纤维缠绕GRP玻璃钢材质制成的，内部由潜污泵，耦合装置，管道，阀门，仪表，GPS远程控制系统及通风系统等组成。江苏宇轩自动化设备有限公司统一生产组装后运至现场安装的钥匙泵站，安装方便，质量可靠，土建工作少，成本较低的新型一体化泵站设备，可作为传统排污泵站的替代品，市政排水，生活小区及农村污水建设改造应用。玻璃钢污水泵站，包括集水箱、控制箱以及集水箱内的污水提升泵，集水箱上设有进水口以及与出水管连通的出水口，在出水口上设有过滤网;在进水口上通过进水管连接有污水预处理箱，该污水预处理箱内设有数个竖直设置的挡板，挡板上设有若干过水孔，在进水管上设有将污水预处理箱内污水泵送至集水箱的输送泵;所述污水预处理箱内部的底面为斜面，在该斜面的处设置有排污口;控制箱内设有用于启闭所述污水提升泵和输送泵的控制开关。

广元一体化预制泵站 一体化污水提升泵站由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统，再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时，控制系统会控制水泵启动，这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口；当污水抽送低于系统设定液位时，系统会控制水泵停运行这样循环反复。

一体化预制泵站 广元一体化预制泵站 玻璃钢污水泵站筒体，污水泵站罐体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过CAE（利用ANSYS static structure 模块对模型进行静力分析以及静强度校核）技术校核。筒体巴氏硬度达到40Ba以上，抗压强度达到120MPa，环向拉伸强度达到150MPa，轴向拉伸强度达到60Mpa。出厂前须进行防渗漏试验，确保无泄漏。

一体化预制泵站 说干就干。一年前，史马光开始着手做这么一台机器。这对只有初中文化的他来说，难度不小。凭着自己爱钻研的劲儿，还有修理摩托车积攒下的经验，历时一年，史马光终于鼓捣出了一台贝母切片机。这台机器的原理很简单，一个电动机，带动一个大转盘，转盘上有刀片，贝母放进去，就自动切成了片。以往，人工一天最多切100公斤贝母，这个机器在全负荷运转状态下，每天可以切一吨多，效率提升了十几倍，而且，切出来的贝母厚薄均匀，形状完整。