

批发优质室内外显示屏LED单元板

产品名称	批发优质室内外显示屏LED单元板
公司名称	合肥普勒电子科技有限公司
价格	45.00/张
规格参数	使用寿命:3年 尺寸:16*32 (cm) 抗风能力:强
公司地址	安徽省合肥市新站区龙门岭路瑶东新村65幢602室
联系电话	86-055164287391/4259391 13865945960

产品详情

使用寿命	3年	尺寸	16*32 (cm)
抗风能力	强	三级自动保护	优
画面组合	平面	连接件	排线
形状	长方形	工艺	插件组装
材质	混合材料		

产品介绍

- 1.选用高品质的led晶片，抗静电强，亮度衰减低，波长稳定性高；
- 2.先进的封装设备，保证品质和寿命；
- 3.室全彩led显示屏由rgb三色led灯组成，可显示36bit色，且能实时、同步地显示各种信息，如二维或三维动画、录像、电视及现场实况等多种视频信息内容。
- 4.显示屏长期使用后仍可保持完美的画质和白平衡再现及足够的亮度。
- 5.高精度的led光学设计，使rgb三色led的远场视角图完美匹配，以保证从任一角度都能得到视屏画面的完美再现。
- 6.具有视角大、色彩均匀一致、故障率低、易维护。
- 7.标准的加工工艺，保证每一行和每一列灯管都在同一水平线上，保证画面的稳定清晰。

8.ip65级高性能的防水，防尘能力！

基本参数

- 输入设备：多种设备
- 像素构成：1024点
- 像素间距：10mm
- 分辨率：32*16
- 显示方式：静态显示
- 模组尺寸：320*160
- 亮度：高亮
- 安装方式：落地式

户外p10单色屏体参数

说明	技术指标参数
1、像素管单元箱	物理点间距：10mm 物理密度：10000点/m ² 发光点颜色：1r 箱体尺寸：1600mm × 320mm 物理模组行列数：宽64点 × 高32点 物理分辨率：2048点/箱 箱体重量：40kg/m ²
2、显示屏整屏	屏体显示面积：(长)m × (高) m=m ² 单元箱数量：(长)个 × (高)个=个 物理分辨率：(长)点 × (高)点=点 最佳视距：15 ~ 500m 最佳视角：水平110度，垂直45度 环境温度：存贮 -35 ~ +85 工作 -20 ~ +50 相对湿度：90 ~ 95%

	屏体厚度： 12cm + 维护厚度70cm
3、供电	工作电压： 220v ± 10% 平均功耗： 330 ~ 440w/m ² 最大功耗： 1200w/m ²
4、控制系统	控制主机：联想开天主机或同档次计算机以上 操作系统：win 98/ 2000/ nt/xp 控制方式：同步控制 显示卡：dvi显卡 编辑卡：pctv卡
5、主要技术参数	1) 驱动器件：采用led专用驱动器件 2) 驱动方式：恒流驱动 3) 扫描频率： 480帧/秒 4) 刷新频率： 180帧/秒 5) 灰度/颜色：4096级 6) 亮度： 3500cd/m ² 7) 亮度调节方式：软件调节16级可调 8) 视频信号：pal/ntsc 9) 视频输入/输出方式：八路输入/八路输出 10) 控制系统采用： dvi显卡 + 同步控制卡 + 光纤传输 11) 平均无故障时间： 10000小时 12) 寿命：10万小时 13) 平整度：任意相邻像素间 0.5mm；模块拼接间隙<1mm 14) 均匀性：像素光强、模块亮度均匀 15) 电源开关：自动开关 16) 开关电源负荷：5v/40a 17) 计算机显示模式：800 × 600;1024 × 768 18) 有效通讯距离： 2000m (光纤传输)

产品优点：

- 1、可以显示丰富的字体，显示图样，而且字体的大小可以随意改变。
- 2、有计算机控制电源可自动开关。
- 3、可远距离控制，采用总线式布线，结构简单。
- 4、全天候、防风、防雷、防雨。

适用范围：

这类led显示屏颜色丰富，色彩逼真，适应能力强，适合应用在广告媒体、体育场馆现场直播比赛时况、娱乐场所舞台应用以及各种户外大型广告等场所。