

# 海南PVC地胶 博蓝建材 PVC地胶

产品名称	海南PVC地胶 博蓝建材 PVC地胶
公司名称	海南博蓝新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区南宝路28号龙翔大厦713房
联系电话	13389809355

## 产品详情

LGHausys塑料地板革为开端

LG Hausys是韩国规划建筑装修资料企业，高功用资料与配件企业。LG Hausys以1958年推出塑料地板革为开端，先后推出了韩国早的塑料门窗“HI-Sash”、世界市场份额高光板、室内装修大理石“HI-MACS”、建筑一体型太阳能发电体系“BIPV”等差异化产品和服务，50多年来为顾客的生活空间变得愈加舒适和幸福做出了活跃的贡献。

### 1.内部结构稳定，抗压性能好

PVC地胶选用密实度可到达石材级的填充层，PVC地胶，添加外表的耐力到达3倍之多，显着提升PVC地胶的抗压系数，海口PVC地胶，并添加PVC地胶的抗湿才能，有用避免PVC地胶因长时间放置重物变凹凸不平和PVC地胶因环境湿润变形起翘。

### 2.PVC地胶的优点紧贴地上、不起垫空鼓

PVC地胶的选用特别水刺布底层，能更好的贴合地上，可有用平衡地上不平带来的起垫空鼓等问题，使PVC地胶愈加平直稳定，不会翘曲变形。

PVC地胶质量好吗？

pvc地板属于软质地板中被人们应用较多的一种地板，海南PVC地胶厂，因其pvc地板的优越性能以及环保的作用，目前在一些发达国家已经完全替代了木质地板和瓷砖，是人们进

行地面装修材料的不二之选。

PVC地胶质量:

PVC地胶在生产过程中使用的原材料是新料还是再生料，生产工艺是油压还是滚压，是否有UV耐磨层，是否含玻纤层，聚和石粉的比例是多少，表面耐磨层厚度是多少等，这些因素都在很大程度上决定了PVC地胶的质量。

PVC地胶的尺度稳定性不如木地板和强化地板，不适合用在地暖上。

答：PVC地胶经过特别处理工艺使其粘合，产品的尺度稳定性极佳，适用于热胀冷缩的地面，即使使用在地板湿气较大的地面，海南PVC地胶，也不会变形，可以长时间保持原状。所以，PVC地胶是适合地暖上的地板。

加热受潮变形：用开水加热6小时后，在常温保存30分钟。实验成果：PVC地胶没有改变，复合地板变形、分层。

稳定性：地板放置在80度的烘箱中6小时后，取出在正常温度下放置1小时，测定测验样品纵向横向改变率(%)。实验成果：地板纵向改变率为0.08%，横向0.06%;强化地板分别为0.36%和0.28%。

海南PVC地胶-博蓝建材(在线咨询)-PVC地胶由海南博蓝新型建材有限公司提供。海南博蓝新型建材有限公司(hnbljc.tz1288.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，博蓝建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：谭先生。