

灌封胶3MDP600LED灌封 灌封胶 授权经销商

产品名称	灌封胶3MDP600LED灌封 灌封胶 授权经销商
公司名称	珠海康万成商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区人民西路1008号4栋203商铺206房
联系电话	15015008580

产品详情

聚氨酯胶黏剂

往往具有优异的抗冲击性，灌封胶，对大多数塑料和复合材料，以及陶瓷、金属和木材具有良好的粘

合性。其在固化后相对柔韧，因此对热膨胀系数不同的各种材料进行粘接时，在预计温度循环变化，聚氨酯胶

黏剂是一个不错的选择。粘结强度会随温度升高降低。

选择胶黏剂解决方案

所有结构胶黏剂的剪切强度至少达到1,000psi (7Mpa)。环氧树脂、和聚氨酯粘合剂具有以下

特定属性。

环氧树脂胶黏剂 通常具有的强度和整体性能。同时，它们的耐高

温性、耐溶剂性和耐老化性能。它们对金属、陶瓷、木材和热固性塑

料粘合良好，通常需要经过打磨的清洁表面来获得粘接强度。胶黏剂 粘接强度和耐久性

随温度升高降低。选择胶黏剂时，应当向3M应用专家咨询。胶黏剂的初

步选择，可以通过将终使用要求与3M结构胶黏剂的

性能特征匹配开始。需要考虑的关键工艺要素包括：

3M? Scotch-Weld?环氧树脂胶粘剂420是加强型双组份环氧结构胶粘剂，具有良好的强度，以及高度的抗冲击和抗振动特性，以满足高难度的粘接要求。3M? Scotch-Weld?氧树脂胶粘剂420可以在许多应用中取代机械紧固件、螺钉、铆钉和点焊。

3M? Scotch-Weld?环氧胶粘剂420是中等粘度胶粘剂，灌封胶3MDP600LED灌封，点胶时易用可控。大约两小时胶粘剂达到操作强度，灌封胶3MDP600透明灌封胶，并在24小时内完全固化（在72 ° F / 22 。 ）混合比为2：1，活性期20分钟，给出充足的时间在固化前定位和调整至合适位置。各种包装尺寸可选，可以多种方式点胶，以满足不同用户和作业需求。

环氧胶粘剂属于胶粘剂中称为“结构胶粘剂”的一类，这其中还包括聚氨酯、基酯和其它胶粘剂。环氧树脂开始是反应性液体聚合物，开始混合时进行化学反应，然后固化以形成固体塑料材料。一旦双组份按规定比例混合后，就开始固化过程，并具有一段活性期，可涂覆胶粘剂，并固定两个表面。这种“活性期”从几分钟到48小时，或者会是更长时间。通过特定的配方，这类结构胶粘剂具有极高的剪切力和剥离强度，这点取决于配方；比其他普通胶粘剂还具有更好的耐热性和抗化学性。环氧胶粘剂广泛用于各种在汽车、航空、设备、金属加工工业应用，体育用品和电子工业，以及其他等等用途；差不多会用在一切需要高强度粘接和对环境条件有要求的场合。这些胶粘剂因为其易用性、机械强度，灌封胶3MDP600电子灌封胶，以及抗化学性而广受好评。环氧树脂配方可以调制，使粘接时有弹性或刚性，透明或不透明，速凝或缓凝效果。环氧胶粘剂具有多用途性，有助于满足用于粘接木材、金属、玻璃、石材，和各种塑料方面的几乎任何要求。

灌封胶3MDP600LED灌封-灌封胶-授权经销商(查看)由珠海康万成商贸有限公司提供。珠海康万成商贸有限公司（sanwatoa.1688.com）在合成胶粘剂这一领域倾注了无限的热忱和热情，康万成商贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林经理。