

## sbs防水卷材供应商 西卡防水 北京sbs防水卷材

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | sbs防水卷材供应商 西卡防水 北京sbs防水卷材 |
| 公司名称 | 西卡防水材料股份有限公司              |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 山东省寿光市台头工业园               |
| 联系电话 | 13905360818 13905360818   |

## 产品详情

对于SBS防水卷材的储存保管，需要把卷材直立堆，而且高度不可以超过两层，并且不能有倾斜或者横压。如果是要进行短途的运输，平放的层数不能超过四层，在存方或者施工的地方不能有烟火，也不可以有光照或者淋雨，sbs防水卷材销售，而且不要有高温或酸碱物体等，要注意通风。

SBS防水卷材在进场检验时，要按规定取样，如果有不合格的材料，一律不能使用。对于同品种、牌号规格的卷材，抽验数一般是1000卷抽5卷，sbs防水卷材图片，依次类推。并且要对检验的卷材进行质量的测试，sbs防水卷材供应商，如果全都达标，就是合格；若有一项不达标，要在重新取样进行复验，只有全部符合规定时才为合格。如果在复验过程中有一项不合格的，都判定产品质量不合格。

sbs防水卷材热熔施工法？

- 涂刷基层处理剂（同冷施工法）
- 卷材按预定位置放好，用液化气或气油喷灯加热基层和卷材底面，待表面沥青熔化一薄层后，北京sbs防水卷材，边烘烤边向前滚动卷材，并用压辊压实，注意调节火焰大小，熔化卷材表面沥青，不能过多地流淌，更不能烤透。
- 卷材搭接纵横向均为10cm，用喷灯烘烤封口。
- 双层防水，卷材接缝必须按规定错开。
- 卷材的厚度小于3mm或覆面材料为铝膜时不宜采用热熔施工法。

SBS防水卷材的使用注意事项：

首先，地下室的条件复杂，做好收头处理相当关键，所以要精心施工，密封搭接(或接缝)是为了保证防水层的完整性，卷材搭接缝是防水层的薄弱环节，所以必须做封边处理

其次，操作人员不得穿钉子鞋，应穿软平底鞋施工。

然后，冬季施工应选择卷材低温柔度比气温低10 的产品，并将卷材贮存在0 以上的地方，使用之前搬入现场，搬运中防止摔坏。

热熔施工时，涂刷的基层处理剂必须干燥4小时(以上粘脚为宜)以上方可进行卷材铺贴作业，以免发生火灾，施工现场应配置适量的灭火器材。

sbs防水卷材供应商-西卡防水-北京sbs防水卷材由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司(www.xikafangshui.com)是山东潍坊,防水、防潮材料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在西卡防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创西卡防水更加美好的未来。