

宁夏非固化橡胶沥青防水涂料 西卡防水材料有限公司

产品名称	宁夏非固化橡胶沥青防水涂料 西卡防水材料有限公司
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

产品详情

国家体育场地下室顶板变形缝区域约为4000m²，该区域的变形缝有混凝土结构之间留置的变形缝、钢结构立柱与混凝土结构板之间留置的变形缝、排水槽与混凝土之间的结合缝三种类型。该区域大伸缩变形量可达72mm，原先用SBS改性沥青卷材铺贴的防水层不能满足这一要求，宁夏非固化橡胶沥青防水涂料，出现了渗漏水现象，必须重设防水层。经多方研究论证，非固化橡胶沥青防水涂料出售，终确定对变形缝区域的防水采用“橡胶化沥青非固化防水涂料+聚脲涂膜”的复合防水层方案，以满足密封防水、适应变形的要求。

非固化橡胶沥青防水涂料基层施工条件

基层表面明显凹凸不平时宜先用水泥砂浆找平;穿过防水层的管道、预埋件、设备基础等均应在防水层施工前埋设和安装完毕。管道与结构之间的缝隙应用细石混凝土或聚合物防水砂浆封堵严实。防水基层应洁净、平整、坚实、不起砂。排水坡度符合设计要求。基层可潮湿施工，但不得有明水。

非固化橡胶沥青防水涂料细部附加层施工

屋面的落水口、出屋面管道根部、女儿墙阴阳角、天沟等处先刮涂1mm厚的非固化防水涂料橡胶沥青加强处理;地下防水的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、临时保护墙、坑、池阴阳角等处先刮涂1mm厚的非固化防水涂料橡胶沥青加强处理。

非固化橡胶沥青防水涂料

洁具安装

装修前把下水孔距记好，按尺寸选好浴缸、坐便器等洁具；坐便器安装前要先用坐便泥密封，非固化橡胶沥青防水涂料生产，再用膨胀螺丝固定，非固化橡胶沥青防水涂料报价，便于发生阻塞时便于修理。

通风换气

排风扇可以去除卫生间的难闻的味道，起到清新空气的作用，是比较环保的一种用具。卫浴间必须有排风扇，而且排风扇必须安有逆行闸门，以防止污浊空气倒流。

绿化

适当点缀绿色植物来增添生气。卫生间不应该成为被绿色遗忘的角落。装修时可以选择些耐阴、喜湿的盆栽放置在卫生间里，使这里多几分活气。

宁夏非固化橡胶沥青防水涂料-西卡防水材料有限公司由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司（www.xikafangshui.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！