

广州风管配件加工 广州风管配件加工服务 广州优通环保

产品名称	广州风管配件加工 广州风管配件加工服务 广州优通环保
公司名称	广州市优通环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区花东镇石角村石角路5号
联系电话	13560247208

产品详情

广州市优通环保科技有限公司是集研发、设计、生产、施工、技术务为一体的大型道工程企业。公司引进全自动共坂法兰机、咬口机、折弯机、板相可剪板折曹，做异形槽等先讲生产设备，凭借专业的团队，先进的技术，雄厚的经济实力，公司研发生产了通风管道、空调管道、排烟管道、沟漏、天淘、工地楼层的伸缩缝、风机、阀门、风口、工具箱等技术专业，行业优先的通风管道设备。有效能音低，质量保证，发货快捷，深受好评，远销各地。广州风管配件加工价格

（一）主控项目

（1）在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

（2）风管安装必须符合下列规定：

1) 风管内严禁其他管线穿越；

2) 输送含有、气体或安装在、环境的风管系统应有良好的接地，广州风管配件加工，通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密，并不得设置接口；

（3）室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

广州市优通环保科技有限公司是集研发、设计、生产、施工、技术务为一体的大型道工程企业。公司引进全自动共坂法兰机、咬口机、折弯机、板相可剪板折曹，做异形槽等先讲生产设备，凭借专业的团队，先进的技术，广州风管配件加工价格，雄厚的经济实力，公司研发生产了通风管道、空调管道、排烟管道、沟漏、天淘、工地楼层的伸缩缝、风机、阀门、风口、工具箱等技术专业，行业优先的通风管道设备。有效能音低，质量保证，发货快捷，深受好评，远销各地。广州风管配件加工价格

风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂；

矩形风管的允许漏风量应符合以下规定：低压系统风管 QL 0.1056P^{0.65}
中压系统风管 QM 0.0352P^{0.65} 高压系统风管 QH 0.0117 P^{0.65} 式中 QL
、QM、QH——系统风管在相应工作压力下，单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m³
/(h·m²)]；P——指风管系统的工作压力（Pa）。

风管安装注意事项及风管计算在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s，支管风速3
m/s，风管计算公式：所选设备风量 ÷ 3600 ÷ 风速=风管截面积同时注意保证风管：长边 ÷
短边 4 一般不要 > 4 特殊情况特殊对待。风口的选择：所选房间风量 ÷ 3600 ÷ 风速=散流
器喉部截面积。注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积 ÷ 0.7[1]

广州市优通环保科技有限公司是集研发、设计、生产、施工、技术务为一体的大型道工程企业。公
司引进全自动共坂法兰机、咬口机、折弯机、板相可剪板折曹，做异形槽等先讲生产设备，凭借专业的
团队，先进的技术，雄厚的经济实力，公司研发生产了通风管道、空调管道、排烟管道、沟漏、天沟、
工地楼层的伸缩缝、风机、阀门、风口、工具箱等技术专业，广州风管配件加工厂家，行业优先的通风
管道设备。有效能音低，质量保证，发货快捷，深受好评，远销各地。广州风管配件加工价格

风管的组成：风管就是用于空气输送和分布的管道系统。

风管可按截面形状和材质分类。按截面形状，风管可分为圆形风管，矩形风管，扁圆风管等多种，其中
圆形风管阻力的高度尺寸，制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质，风管可分为金属风管，复合
风管等。

挤塑复合风管(xps复合风管)产品概述；XPS复合风管（挤塑复合风管）是以硬质难燃B1级聚苯乙烯泡沫
为保温层，双面轧花铝箔，一次性加工而成的新一代复合产品，该产品质地轻巧、美观大方适用于明装
和一些要求比较高的场所，安装、维护和保养方便，无毒无害，具有抗高压，不吸水，防潮，广州风管
配件加工服务，不透气，导热系数低，持久保温隔热的性能。还可以提供吊顶高度，空间利用率高，是
一种经济适用卫生环保的产品。

广州风管配件加工-广州风管配件加工服务-广州优通环保由广州市优通环保科技有限公司提供。广州市
优通环保科技有限公司（www.youtong888.com/）为客户提供“通风管道、空调管道、排烟管道，消防排
烟工程”等业务，公司拥有“广州优通”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在广东广州
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：彭国军。

