

福州环氧富锌底漆价格、福州威斯伯地坪漆、福州环氧富锌底漆

产品名称	福州环氧富锌底漆价格、福州威斯伯地坪漆、福州环氧富锌底漆
公司名称	福州威斯伯化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦工业漆
联系电话	13305910662 13305910662

产品详情

环氧地坪漆储存的常见问题，1，包装桶要严苛密封，未应用完的环氧地坪漆原材料应当将包装桶严苛密封，另外还必须查验避免出现渗漏的状况。一些环氧地坪漆建筑涂料以及油漆稀释剂、改性剂带有有害化学物质，假如张口应用过的包装桶在储藏时不开展密封，挥传出的蒸气对身体和自然环境都是造成不良影响。2、带有金属材料色浆的环氧地坪漆建筑涂料分离装，福州环氧富锌底漆价格，在储存中质量大色浆慢慢下移，质轻色浆慢慢上调，假如带有金属粉色浆在储存中，福州环氧富锌底漆销售，就会遭受漆中残留矿酸酸的浸蚀，地坪漆施工后将会发乌变绿。

自流平地坪漆怎么施工

环氧砂浆中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，福州环氧富锌底漆，用镬刀将其均匀涂布二道，增强地面的耐压及抗冲击性能。

施工要点：；施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除；依照正确比例将主剂及固化剂混合，充分搅拌；将混合完成的树脂适量加入石英砂；使用镬刀将材料均匀涂布；混合完成材料需30分钟以内施工完成；施工交接处做好交接处理；中涂层干透时间约八小时以上。

溶剂型环氧树脂地坪漆主要成份及说明：

- 1、环氧树脂和固化剂：反应后无毒，符合FDA无毒要求。
- 2、溶剂：在施工及漆膜干燥过程中，溶剂挥发对环境及人身有伤害，应尽量选用对人身损害小的溶剂并加强通风以降低浓度。对于干燥后的涂膜，溶剂挥发完毕，对环境及人体无损害。
- 3、助剂：助剂的量在涂膜中很少，对涂膜的无毒性影响很小。

