

卧式明装风机盘管用途 卓源 风机盘管用途

产品名称	卧式明装风机盘管用途 卓源 风机盘管用途
公司名称	山东卓源空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯工业园
联系电话	18653427792

产品详情

风机盘管的安装：

- (1) 室内风机盘管要水平安装。
- (2) 用直径 10mm吊杆吊装，吊杆做防锈处理，与内机的固定螺母紧固不松动。
- (3) 吊装位置符合室内空气循环和图纸要求，与楼板之间要有一定的间距。
- (4) 使用分集水器的安装方式：水模块与分水器之间主管采用 40或者 32的PPR管，分集水器与风机盘管之间使用铝塑管连接，流量分配均匀不易发生泄漏。水压试验压力0.6Mpa保持2小时无泄漏。
- (5) 管路必须保温，保温层厚度20mm，冷凝水管路保温层厚度为10mm。
- (6) 用U型卡或者其它方式固定，对保温材料的压缩量不大于2至3毫米。
- (7) 冷凝水管路要保持一定坡度，对于自然排水的风机盘管的排水出口的坡度不小于1%，确保排水顺畅。满水试验不漏水，卡式明装风机盘管用途，排水试验不存水。
- (8) 管路用吊支架固定。

风机盘管主要依靠风机的强制作用，使空气通过加热器表面时被加热，因而强化了散热器与空气间的对流换热器，能够迅速加热房间的空气。

风机盘管是空调系统的末端装置，其工作原理是机组内不断的再循环 明装风管，所在房间的空气，使

空气通过冷水（热水）盘管后被冷却（加热），卧式明装风机盘管用途，以保持房间温度的恒定。

通常，通过新风机组处理后送入室内，以满足空调房间新风量的需要。

新风系统是一种持续地、能控制通风路径而无需管道的住宅通风方式。通过风机和风口等气流控制系统，使室内污浊空气按照特定的路径流动，终由卫生间或厨房排出室外。

与此同时新鲜空气24小时不间断地经装有过滤装置的平衡式进风器送入室内，这样，密闭空间的空气就得到了充分更新。新风系统可以让你不用开窗也能享受大自然的新鲜空气，风机盘管用途，满足人体的健康需求，减少能源流失。

风机盘管空调是以风机和盘管为主要成分组成的一种半集中式空调系统。盘管与冷却水机组和热水机组组成一个供冷或供热系统，风机将室内空气吸进机组，过滤后再经盘管冷却或加热后送回室内，对室内温度进行调节。室内所需新鲜空气通常是将室外空气经新风处理机组处理后由管道送入室内。

风机盘管空调的风机一般采用贯流式风机，并经多极电动机驱动，因此，具有噪声较少，节能效果好，易于安装等优点。但由于盘管的管路较长且呈弯曲状，容易产生堵塞。

中央空调风机盘管是中央空调的末端产品，主要用途是通过风机盘管创造出适合人体舒适感的室内空气环境。由热交换器，风机盘管用途，水管，过滤器，风扇，接水盘，排气阀，支架等组成，其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气，使空气通过冷水（热水）盘管后被冷却（加热），以保持房间温度的恒定。

卧式明装风机盘管用途-卓源(在线咨询)-风机盘管用途由山东卓源空调设备有限公司提供。山东卓源空调设备有限公司（www.sdzytf.com）是从事“空调设备、排烟风机、边墙风机、风阀、风口等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：穴经理

。