

贺州缓蚀剂 缓蚀剂厂家 碧波水处理

产品名称	贺州缓蚀剂 缓蚀剂厂家 碧波水处理
公司名称	南宁碧波水处理技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁衡阳东路7号1306
联系电话	13397711902

产品详情

应用范围与使用方法

EDTMPS用于循环水和锅炉水的缓蚀阻垢剂、无电镀的络合剂、纺织印染行业螯合剂和氧漂稳定剂。在循环冷却水中单独投加时，一般剂量2~10mg/L。EDTMPS与HPMA按1:3比例复配后，可用于低压锅炉炉内水处理。EDTMPS也可与BTA、PAAS、锌盐等复配使用。按每吨水加200g药剂的比例加入锅炉补充水中即可，使用时注意排污，要求每小时排污一次，每次5~10秒，如锅炉带垢运行可加大药剂用量，勤排污，运行10~20天后应停炉，人工把脱落下的水垢清理干净，防止污垢堵塞管道，缓蚀剂厂家，然后转入正常运行。有条件的可测炉水浓缩倍数，控制在10倍左右，其他参数按劳动部门有关规定调整（如炉水pH10~12等）。加箱应为塑料制品，水泥材料的水池应作防腐处理，阻垢缓蚀剂，否则易被药剂侵蚀，从而使水的硬度增加。锅炉补充水的总硬度应控制在200mg/L以内，缓蚀剂，若硬度过高可用石灰法或其他方法降低硬度，否则锅炉专用缓蚀阻垢剂TH-503的阻垢效果将受到影响。

缓蚀阻垢剂广泛用于锅炉用水，循环水软化处理，能有效的控制无机物结垢，有效结合水中钙镁等离子，使结垢晶体扭曲防止晶体增长。在发挥阻垢作用后不会产生难溶于水的沉淀物质，可以延长系统清洗周期，延长锅炉，循环水设备的使用寿命，降低运行成本。

产品特点：

兼有除垢效能，能经过长期使用清除存量结垢

有效控制碳酸盐、硅酸盐、硫酸盐、硫酸盐结垢

缓蚀成分为进口高效物质，可随温度升高缓蚀率成正比提升

有机聚合物质可有效调节PH值，具有高效控制碱度性能

适用于所有循环水系统

锅炉缓蚀阻垢剂的选择 缓释阻垢剂中氯化物的含量，我们都知道氯化物是以Cl值来计算的，如果想成为一个合格的缓蚀阻垢剂，氯化物的含量应小于等于百分之3.0。

缓蚀阻垢剂一般被应用于各种大中小型锅炉阻止其结垢及腐蚀，降低炉水硬度软化水质，减少结垢及腐蚀，延长其使用寿命。

缓蚀阻垢剂的使用范围十分广泛，但是它经常出现被使用的地方还是锅炉房中。

如果消费者购买到劣质的缓释阻垢剂，可能不能应用于中、大型锅炉中，但是优质的缓蚀阻垢剂就不一样了，不仅可以用于小型锅炉当中，贺州缓蚀剂，还可以用于中型锅炉和大型锅炉当中。所以，这就要求我们的消费者根据自己的需求来决定购买何种缓释阻垢剂。

缓蚀阻垢剂是一种黄棕色透明液体，并且一起我们注意的是，在百分之一的水溶液中，缓蚀阻垢剂的PH值在9.5到10.5之间。再一个就是它的密度，常温下它的密度要大于等于1.25克每立方厘米。

贺州缓蚀剂-缓蚀剂厂家-碧波水处理(诚信商家)由南宁碧波水处理技术有限公司提供。南宁碧波水处理技术有限公司(www.nnbibos.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。碧波水处理——您可信赖的朋友，公司地址：南宁衡阳东路7号1306，联系人：周经理。