

亿众服装 无缝口袋加工工艺 无缝口袋

产品名称	亿众服装 无缝口袋加工工艺 无缝口袋
公司名称	东莞市亿众服装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇大宁社区富民服装展示中心七楼7099号
联系电话	18665139239

产品详情

“中缝式”缝制拉链的方法：车好衣服的缝位，烫开缝位，先把拉链的布边假缝在衣片的缝位上，然后在衣服的正反面辑明线，车至适当的位置。要平整，不能使边缘起拱，用单边压脚均是从底端车至顶端，使用拉链压脚，无缝口袋加工，可以使车线更靠近拉链齿，线距为3/8英寸，车明线之前可以用画粉在衣片正面画好3/8英寸的缝线位置，车好明线后再拆除拉链口的假缝线，这样就可以打开拉链了。

拉链是服饰重要的辅料，其各方面指标的好坏直接影响到服饰成品后的质量。所以，在选择拉链供应商时，也一定要了解清楚其产品各方面的指标如何。针对拉链布带不宜采用高温水和过量过强的洗涤剂，无缝口袋加工工艺，一般温度不要超过40℃，无缝口袋加工厂，中性及弱碱性的洗涤剂，时间不超过30分钟等等之外，的是在选择拉链产品时，尽可能选择一些耐皂洗牢度较高的产品。

东莞市亿众服装有限公司专职无缝压胶，凹凸压花，烫图烫画，无缝口袋，无缝拼接，无缝口袋，热风热帖等服饰加工。产品以品质好，服务好博得众合作伙伴的好评。欢迎来电询价！

在装拉链之前，在装拉链的部位烫上一些粘合衬，尤其是在缝制重量轻或者不稳固的面料时，使用宽约1英寸、长度与拉链口等长的较薄的粘合衬，对缝制拉链效果和外观会有很大帮助。

亿众服装(图)-无缝口袋加工工艺-无缝口袋由东莞市亿众服装有限公司提供。东莞市亿众服装有限公司(www.yizhongfz.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亿众服装——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市虎门镇大宁社区富民服装展示中心七楼7099号，联系人：曾先生。

