

全盈热能生产厂家 浮动盘管容积式换热机组厂家

产品名称	全盈热能生产厂家 浮动盘管容积式换热机组厂家
公司名称	山东全盈热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区文昌街道文昌路1673号E区 三单元401室
联系电话	15554115616

产品详情

容积式换热器正确清洗步骤：

除垢清洗

在清洗槽循环水内按比例加入配置好的除垢清洗剂，进行清洗除垢，根据垢量多少确定清洗循环的时间和加入药剂多少，确认全部垢质清洗下来之后转入下一步清洗程序。

清水清洗

将清洗设备连接好后，要用清水循环清洗10分钟，广西浮动盘管容积式换热机组，检查系统状态，是否有泄漏，同时将浮锈清洗掉

剥离防腐清洗

按比例在清洗槽循环水内加入表面剥离剂和缓释剂，循环清洗20分钟，使垢质和清洗的各部件的分离，同时对没有结垢的物体表面进行防腐处理，防止除垢清洗时清洗剂对清洗部件产生腐蚀。

钝化镀膜处理

加入钝化镀膜剂，对清洗系统进行钝化镀膜处理，防治管路和部件腐蚀以及新的锈垢生成。

容积式换热器

以其结构坚固、可靠性高、适应性强等优点在生产生活中一直占主导地位，被医院、酒店、工厂、药企等广泛使用。容积式换热器是的新型换热器。它的传热选用了悬壁浮动盘管的形式，蒸汽在加热热水

的过程中，使盘管束产生一种高频颤动，大大提高了传热能力。同时该设备还具有结构独特、性能优越、传热高效、换热效果好、节约能源、维修方便的优点。是目前应用为广范的一种换热设备。

半容积式换热器产品概述

HRV-01/02半容积式换热器热媒为蒸汽或高低温软化水（设计选用时注明热媒品种）本产品壳体采用不锈钢，碳钢衬铜、碳钢衬不锈钢。U型管为紫铜管或不锈钢管，浮动盘管容积式换热机组选型，了壳体内部锈蚀严重、影响水质的问题。综合性能远优于同类标准罐、高效、节能。

半容积式换热器性能特点

- 1、换热部分为改进的快速换热器，传热系数高，换热量大。相同容积该产品的换热量分别相当于传统容积式换热器与新型容积式换热器的5~8倍与2~3倍。
- 2、贮水部分贮有20分钟的热水量，浮动盘管容积式换热机组厂家，保持了容积式换热器贮水量大，水头损失低，供水安全稳定，方便清垢之优点。可贮存一定的热水水量，以保证热水的及时供应。提高热媒与被加热水的流速。
- 3、加热部分为快速式，罐内贮水全部为热水、无滞水、无冷水区、容积利用率达100%。
- 4、采用多流程新型换热。罐型体积小、重量轻，浮动盘管容积式换热机组生产厂家，换热管束可从前部抽出，检修非常方便，运行可靠。

全盈热能生产厂家-浮动盘管容积式换热机组厂家由山东全盈热能科技有限公司提供。山东全盈热能科技有限公司（www.sdqyrn.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！