

阳江梅花插座 华琴电子 梅花插座批发

产品名称	阳江梅花插座 华琴电子 梅花插座批发
公司名称	东莞市华琴电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇横塘旺角路11号
联系电话	13712710079 13712710079

产品详情

问：空开断路器上的1P、2、3P、4P是什么意思？它们接线有什么区别没？它们应该怎么选用？

答：1P：接线头只有一个，只能断开一根相线，这种开关适用于控制一相“火”线；

2：接线头有二个，梅花插座批发，一个接相线一个接零线，这种开关适用于控制一相一零；

3P：接线头有三个，三个都接“火”线，这种开关适用于控制三相380V电压线路；

4P：接线头有四个，三个都接“火”线，一个零线，这种开关适用于控制三相四线制线路；

电源插座接线需要注意的问题都有哪些？

一、插座的防护措施，厨房和卫生间内经常会有水和油烟，在插座面板上安装防溅水盒或塑料挡板，防止因油污、水汽侵入引起的短路。有小孩的家庭，为了防止儿童用手指触摸或金属物捅插座孔眼，要选用带保险挡片的安全插座。

二、开关安装不当，是把开关安装在可燃物体上，阳江梅花插座，在导线引出处护套被擦伤，使线芯露或水汽渗入，造成短路，或开关断开时产生电弧造成起火；

三、家庭使用的可燃气体因管道或阀门泄漏，使可燃气体与空气混和后达到极限时，开、闭没有消弧装置的电器开关，就会引起火灾

四、平装口或螺口灯座或多眼插座配用的导线线端绝缘剥露。过长时，露部分造成短路；过短时，导体接触不良，接触电阻过大，过热而造成火灾；

五、插座配用的电源线截面较小而使用功率过大，致使导线发热起火；

华琴电子专业生产电源插座，诚信为本，信誉至上！

电源插座安装八大步骤

一、插座导线安装，电源导线须使用铜线横截面，布线时一定要遵循“火线进开关，零线进灯头”的原则，还要在插座上设漏电保护装置。

二、确定插座安装的位置，一般明装距离地面不低于1.8米，暗装距离地面不低于0.3米，厨房和卫生间的插座应在1.5米以上，空调插座至少要在2米以上。

三、卧室床头多做二插，厨卫多做三插。四、空调、冰箱、抽油烟机等大功率电器要使用独立插座，超负荷运行，易引起火灾。三孔插座的地线一定要接，不可以让之形同虚设，梅花插座价格表，不然一旦漏电，会导致触电。多设几个回路，防止一个短路全房间用电瘫痪。五、需要暗装用插座外盒框画出框架，然后按照画出的框架线挖坑，梅花插座型号，深度与插座厚度相当。

六、在挖好的坑底部塑料板固定好，将未剥皮的三根电线穿过安装盒，然后固定安装盒。七、先剥开零线头与插座接线座连接，然后剥开火线头与插座接线座连接，最后剥开地线头与插座地线接线座连接。八、将插座小心置于安装盒内固定，安装完成。

华琴电子专业生产8字插座，质量可靠，价格优惠！

阳江梅花插座-华琴电子-梅花插座批发由东莞市华琴电子有限公司提供。东莞市华琴电子有限公司（www.huaconn.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华琴电子——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市塘厦镇横塘旺角路11号，联系人：曹先生。