

世伟洛克Swagelok管接头多种型号

产品名称	世伟洛克Swagelok管接头多种型号
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	58.00/个
规格参数	世伟洛克:Swagelok SS-:卡套管接头和转换接头 美国:America
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

世伟洛克Swagelok管接头多种型号

当客户需要长久耐用的管接头产品时，便会选择世伟洛克。从用于减少微粒产生和截留的高纯接头到用于承受高压的高强度接头，世伟洛克的产品均可提供可靠的、无泄漏密封性能。

无论您需要适用于腐蚀环境或极端温度的管接头、还是保持真空或承受高压的管接头，亦或是了解您所在行业的可靠合作伙伴，世伟洛克都将是您良好的选择。

卡套管接头和转换接头的工作压力可达 11 000 psi (757 bar)规格压力额定值

最高 11 000 psig (760 bar)

结构材料

包括不锈钢和其他针对强度、耐腐蚀性、可焊性及延展性进行了优化的材料

端接

类型

NPT、ISO/BP、SAE/MS、AN、焊接端、孔口接头、卫生法兰、卡套管转换接头

尺寸

1/16 至 2 in. ; 2 至 50 mm

配置

直通、弯头、三通、四通、端帽、堵头、螺母和卡套色谱分析和柱端

世伟洛克卡套管接头以易于安装、拆卸和重新组装的形式提供防漏而气密的密封。牢固的卡套管抓紧采用专利的双卡套技术，可抵抗振动疲劳并承受高压和极端温度。

世伟洛克建议切勿将世伟洛克卡套管接头组件与其他制造商的组件混用/互换。

对于双卡套卡套管接头，尚无任何工业设计标准。每家公司都根据自己的设计标准而非任何公认的标准制造组件。

互换和混用卡套管接头组件可能导致不可预知的性能、环境排放以及成本上升，并且在关键应用中可能十分危险。

双卡套机械式抓紧设计

双卡套将密封功能和对卡套管的抓紧功能分开，每个卡套都针对其相应的功能进行了优化。前卡套相对于接头本体和卡套管外表面产生密封。转动螺母时，后卡套沿轴向向前推前卡套，并沿径向施加有效的卡套管抓紧力

先进的几何形状、铰链 - 夹箍式后卡套设计

这是 1/4 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 世伟洛克不锈钢卡套管接头的标准设计，其旨在帮助安装人员完成更具一致性的防泄漏卡套管连接。在这些尺寸下，一种获得专利的表面硬化工艺以及专利的凹槽和特定几何形状为世伟洛克后卡套提供了独一无二的工程学特点。具有铰链-夹箍作用的后卡套设计进一步提升了传统卡套设计所具有的强大性能。