

潍柴300kw柴油发电机组--找山东赛马力

产品名称	潍柴300kw柴油发电机组--找山东赛马力
公司名称	山东赛马力发电设备有限公司
价格	54000.00/台
规格参数	频率:50hz 型号:SD300GF 转速:1500rpm
公司地址	山东省潍坊市樱前街5153号
联系电话	17763186330

产品详情

潍柴300kw柴油发电机组技术参数：

机组型号：SD300GF 稳态电压调整率： $\pm 0.5\%$

额定功率：300KW 瞬态电压调整率： $\pm 15\%$

额定功率因数：COS =0.8（滞后）电压波动率： $\pm 0.5\%$

额定输出电压：400V/230V 电压波形失真度： 5%

额定电流：540A 电压稳定时间： 1.5sec

额定频率/转速：50Hz/1500rpm 稳态频率调整率： $\pm 2\%$

启动控制方式：电启动 瞬态频率调整率： $\pm 5\%$

满载燃油耗量：226g/kw/h 频率稳定时间： 3sec

燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）频率波动率（%）： $\pm 0.5\%$

润滑油牌号：（标准）SAE15W / 40 噪声（LP1m）：100dB（A）

外形尺寸（mm）：2900*1000*1800 重量：2000KG

柴油机技术参数：

品牌：潍柴 冷却方式：封闭式水循环冷却

型号：WP12D317E200 类型：四冲程，废气涡轮增压，直接喷射压燃式

功率：317KW 润滑油容量：26L

气缸数：6/直列型 调速方式：电子调速/机械调速

排气量：3.6L 缸径*行程：120mm*115mm

启动方式：DC24V电启动 转速：1500rpm

发电机技术参数：

品牌：赛马力 防护等级：IP22

型号：HCI444FS 接线方式：三相四线、Y型接法

额定功率：300KW 调节方式：AVR（自动电压调节器）

额定电压：400V/230V 输出频率：50Hz

绝缘等级：H级 励磁方式：无刷自励磁