

# 世伟洛克Swagelok绝缘接头和转换接头

产品名称	世伟洛克Swagelok绝缘接头和转换接头
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	30.00/个
规格参数	世伟洛克:Swagelok SS-:5000 psig 美国:America
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

## 产品详情

### 绝缘接头和转换接头

世伟洛克绝缘接头和转换接头通过隔离电流对仪表的影响来保证监测仪表的准确性，同时保持全部流体的流动。具有优异的电阻、耐化学性、耐紫外线能力、低吸水性率的注塑热塑性绝缘体能够在各种工作条件和气候条件下保持绝缘强度和完整性。可检测的世伟洛克卡套管接头或锥管螺纹端接（NPT/BSP）可与卡套管或公称管系统直接连接。

规格额定压力	5000 psig (344 bar)
额定温度	- 40至200 ° F ( - 40至93 ° C)
70 ( 20 ) 时的绝缘体电阻值	10 V ( 直流 ) 电压时, 为10 × 106
材料	
本体	316不锈钢
绝缘体	聚酰胺-酰亚胺
方形密封	氟碳橡胶FKM
支撑环	原生聚四氟乙烯
端接	
类型	世伟洛克卡套接头、外螺纹NPT
尺寸	1/4, 3/8, 1/2英寸; 12毫米

采用世伟洛克绝缘接头，隔离监测仪表使其免受电流影响，阻断阴极电流，同时允许全部液流通过。

不锈钢 世伟洛克卡套管接头，绝缘联合接头，1/2 in. 卡套管外径零部件编号: SS-8-DE-6不锈钢

世伟洛克卡套管接头，绝缘联合接头，1/4 in. 卡套管外径零部件编号: SS-4-DE-6不锈钢

世伟洛克卡套管接头，绝缘联合接头，3/8 in. 卡套管外径零部件编号: SS-6-DE-6不锈钢

世伟洛克卡套管接头，绝缘外螺纹连接，3/8 in. 卡套管外径 x 1/4 in. NPT 外螺纹零部件编号:

SS-6-DE-1-4SS 世伟洛克卡套管接头，绝缘联合接头，3/8 in. 卡套管外径 x 1/4 in. 外螺纹 NPT零部件编号:

SS-4-DE-1-4SS 世伟洛克卡套管接头，绝缘联合接头，12 mm 卡套管外径零部件编号: SS-12-MDE-6