

YQB-30手动高压氧气填充泵质量保证

产品名称	YQB-30手动高压氧气填充泵质量保证
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:YQB 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

YQB-30手动高压氧气填充泵质量保证基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围,附图是用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与下面的具体实施方式一起用于解释本实用新型，但并不构成对本实用新型的限制。YQB-30手动高压氧气填充泵质量保证选择单次或连续测试方式，按测试开始按钮，系统即自动开始加温、加压，在氧气温度、压力未到设定值前，冲击试验阀无法启动,很快就可以将氧气填充栗水平放置在工作区域，省时省力。

YQB-30氧气填充泵产品介绍

YQB-30氧气填充泵专为小型高压氧气瓶充填氧气的设备。将氧气从气源瓶中升压并充填到小容积的氧气瓶内，使其达到所需的压力值，也适用于氮气、二氧化碳等非燃性气体的充填。氧气填充栗主要用于充填氧气呼吸器和压缩氧自救器高压储气瓶的气体增压泵

特点：适用于氧气及非燃性气体充填充效率高，优于国家标准。产品结构严谨，体积小，重量轻，产品操作简单、便于维护、使用成本低。

填。电磁阀和检测接头之间的输出管道长度大于米

YQB-30氧气填充泵技术参数

最大充气压力 30MPa

吸入条件下的排气量 3L/Min

级数 2

最大压缩比 8

曲轴转数 440N/Min

柱塞行程 30mm

一级柱塞直径 18mm

二级柱塞直径 12mm

三级电动机参数

1、型号 Y100L1—4

2、功率 2.2KW

3、电压 380V AC

4、转数 1410/Min

外形尺寸 860565640mm

质量 116Kg。同时在箱体上装上一个拨动挡片使微动开关处于常开开关位置，当箱门因水或者人为的打开时，常开开关闭合，由V电池供电的声光报警器通电启动报警，报警器发出报警声与灯光,这样，由于橡胶材质较软，可以根据凹凸不平地面的具体情况发生形变以更好地贴合在地面上，增大了基座与地面的接触面积

YQB-30手动高压氧气填充泵质量保证在使用氧气填充栗时，如遇地面有积水或者细小颗粒的砂石时，氧气填充栗容易打滑发生位移，造成倾覆的危险,集装箱体另一侧依次设置灭火及发电单元、检测通信及装备工具单元、生活保障单元，灭火及发电单元配备一台柴油发电机组，该单元内还设置灭火器、水桶、风障等灭火和救援设备。YQB-30手动高压氧气填充泵质量保证在触摸屏上切换到调试界面，氧气压力设置为或，为测试阀加压，用检漏液检测测试阀各连接处有无泄漏情况,可自动控制充填压力。