

HZB-60砣路面真空吸水机多少钱

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | HZB-60砣路面真空吸水机多少钱 |
| 公司名称 | 济宁荣德机械设备有限公司 |
| 价格 | 50.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:荣德 型号:HZB 产地:济宁 |
| 公司地址 | 济宁市高新区工业园 |
| 联系电话 | 0537-3203283 18053792283 |

产品详情

HZB-60砣路面真空吸水机多少钱本实用新型的优点在于，通过橡胶滚轴，对通过的筛网进行同步的滚动，对筛网的表面达到挤压效果。HZB-60砣路面真空吸水机多少钱基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围内，替代传统的间歇式离心脱水机。

真空吸水机概述

混凝土真空吸水工艺是加快施工进度的一种先进工艺，它是在浇灌、振捣、括干后的混凝土表面铺上吸垫，启动真空泵，从混凝土中吸出水份，以降低混凝土的水灰比，从而加快施工进度，增加混凝土密实度，提高混凝土强度。

真空吸水机工作原理

本泵运用水环多真空泵基本原理，进行技术改造，通过叶轮高速旋转，在泵腔内产生真空，由外界大气压强将砣内水份吸进水箱，经过沉淀后，一部分水由回水管回吸入泵腔，从而使能够连续工作，将水从水箱中排出。

真空吸水机主要结构

- 1.水箱
- 2.真空表
- 3.真空泵
- 4.电机
- 5.轮胎
- 6.机架
- 7.罩壳
- 8.电器

真空吸水机技术参数

参数真空度（%）：95

进排气管径（毫米）：40

进出水管径（毫米）：32

配电型号：Y112M-2

工作电压（伏）：380

工作电流（安）：7.5

转速（转/分）：2800

功率（千瓦）：4

外形尺寸（毫米）：1310x70x80

重量（公斤）：220

真空吸水机操作方法

- 1、SLX- 型真空吸水机在使用前应将水箱打开，灌满清水，然后扣紧箱盖，保证密实性，不得漏气，严禁不加水开机。
- 2、外接电源时，应使泵轴转向与箭头方向一致，不得反转。
- 3、施工期间必须定期检查回水管，保证畅通，严禁堵塞。
- 4、出水量很少和没有水的情况下，不得长时间运转，以免泵体温度上升，影响使用寿命，泵内水温不得超过（40-50度）。
- 5、真空处理时，一般真空度宜在（-0.0658Mpa~-0.789Mpa）范围内。

HZB-60矜路面真空吸水机多少钱本实用新型进一步设置为：下真空罩内设置有第二真空压缩腔，下限位板位于第二真空压缩腔的上方,当水和空气混合进入旋风分离器后，水和气在内壁上旋转靠旋风分离原理，将水分离出来，通过隔膜栗排出。HZB-60矜路面真空吸水机多少钱所以很多厂家，在水洗机后，采用离心式脱水机,目前，如公告号为CNB的中国专利公开了一种中厚织物真空吸水机，属于纺织机械领域。