

# HYZ4矿用正压式氧气呼吸器生产厂家

产品名称	HYZ4矿用正压式氧气呼吸器生产厂家
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:HYZ 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

HYZ4矿用正压式氧气呼吸器生产厂家针对以上缺点设计了本实用新型正压氧气呼吸器。HYZ4矿用正压式氧气呼吸器生产厂家上述的换热通道为金属管，金属管贯穿在压力容器内的中部，金属管与压力容器进出处设有密封装置,这种冷却罐外置式的连接方式造成管路路径长，拆卸不便、不易清洁，气流从上仓到下仓的流向也造成了呼气阻力的增大，呼吸的舒适性差。

### 正压氧气呼吸器产品介绍

正压氧气呼吸器是可以在恶劣的有毒有害气体或者是缺氧的危险的环境中使用。

为使用人提供含氧的空气,气瓶开关I与减压器由气管连接，减压器缓冲从气瓶出来的高压氧气流，减压器通过气管分别连接自动报警器正压弹簧自动补气阀手动补气阀

正压氧气呼吸器是用于个人呼吸防护的新一代产品。在与外界隔绝的情况下，可保证氧气的供给量与人的肺活量完全匹配，具有循环气路通畅，供气稳定充分，跟踪补给及时，使用佩戴舒适等特点；其呼吸阻力小，重量体积小，防护时间长的特点，稳定可靠性高，结构简单，拆卸维修十分方便等优势，而得到普遍认可。

其特点为：所述的减压装置由调节螺母调压弹簧差压阀杆阀门垫阀体压紧螺母定位柱过滤网及密封圈组成，所述的阀体上部为高压气体进气口及高压腔，高压气体进气口上装过滤网，并由定位柱固定

### 正压氧气呼吸器主要性能

呼吸量：30L/min

呼气阻力： 600Pa

吸气阻力：>0

定量供氧量：1.6 ± 0.1L/min

自动补给供氧量：>100L/min

动补给供氧量：>100L/min

自动补给阀门启压力：50-245Pa

吸气中二氧化碳浓度：<1%

吸气中氧气浓度：>21%

报警器报警压力：4~6MPa

报警器报警时间：30~60S

声量级： 80db

度连接管的竖直方向的管路的一端与快速接头母端连接，逆止阀设置于度连接管的竖直方向的管路中，度连接管的水平方向的管路的一端与度连接管的竖直方向的管路的另一端垂直连接，度连接管的水平方向的管路的另一端与故障正压氧气呼吸器中的内置氧气瓶的瓶阀控制的通气管路(图中与瓶阀所在的管路垂直的管路)连通

正压氧气呼吸器技术参数

有效防护时间：4h（中等劳动强度）

氧瓶额定工作压力：20MPa

氧气瓶容积：2.4L

氧气量：500L

填装氢氧化钙量：2.1Kg

外形尺寸：560mm × 370mm × 160mm

HYZ4矿用正压式氧气呼吸器生产厂家在阀体的上部还装着供安装使用的压紧螺母,正压氧气呼吸器高压漏气时采用更换备用两小时正压氧气呼吸器的方式存在所需更换时间长的问题,从而导致佩用者的供氧暂时中断、佩用者面部会与非呼吸性气体接触,进而导致佩用者存在极大安全隐患的技术问题,本实用新型提供一种正压氧气呼吸器中压氧气快速补给装置。HYZ4矿用正压式氧气呼吸器生产厂家气瓶开关I可以控制气瓶内的氧气流出,清净罐与呼气软管的连接采用快速卡口式结构:呼气软管与快换接头插接,带有卡槽的卡环套装在软管与快换接头之间,使卡槽与接头凸肩扣合。