

# 松下投影机户外防护恒温恒湿箱

产品名称	松下投影机户外防护恒温恒湿箱
公司名称	深圳市华宇现代科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	名称:投影机防护箱 型号:KWS 用途:投影机户外防护保护
公司地址	深圳市光明新区天喜盛科技园B栋2楼
联系电话	18944773004

## 产品详情

### 一.基础参数：

- 1.型 号：松下31K恒温恒湿箱
- 2.柜体尺寸：1200\*1100\*1600mm（长\*宽\*深）
- 3.峰值功率：1200W
- 4.均值功率：320W
- 5.柜体重量：260KG
- 6.柜体稳定工作时间：7\*24H
- 7.柜体内部温度控制：5-40
- 8.柜体内部湿度控制：10-70%
- 9.投影机运行箱外环境温度：-20 ； 45
- 10.投影机运行箱外最高湿度：0-100%
- 11.温度调整精度：1
- 12.湿度调整精度：1%

- 13.柜体材质采用冷轧钢或不锈钢材质
- 14.表面处理采用防腐防锈喷涂技术，颜色可根据客户要求而定
- 15.温湿度控制采用自主研发单片机控温湿系统
- 16.柜体进出风口采用可更换式结构设计，并附有防尘过滤网，出风口设置高强度网栅气窗
- 17.温度控制采用外部信号驱动，高温信号驱动，程控进行内外冷热风循环交换处理
- 18.柜体内部设置有多处接线孔
- 19.柜体脚架及门体采用强风固化加强结构设计
- 20.柜体内部配有16A或10A多功能插座

## 二、技术规范

- 1.柜体材质采用1.5mm冷轧钢材质；
- 2.表面处理采用防腐防锈喷涂技术，颜色可根据客户要求而定；
- 3.基站进出风口采用可更换式结构设计，并附有防尘过滤网，出风口设置高强度网栅气窗；
- 4.温度控制采用外部信号驱动，高温信号驱动，程控进行内外冷热风循环交换处理；
- 5.基站内部设置有多处接线孔；
- 6.基站脚架及门体采用强风固化加强结构设计。

## 三、基站特点

- 1.基站具有防水，防尘，加温，降温，除湿；
- 2.可移出式投影机安装平台；
- 3.投影机安装后，投影机安装平台可实现上下左右（或前后）角度线性调节（ $10^{\circ}$ ，可定制）；
- 4.多门结构设计，方便投影机安装维护；
- 5.基站支持多种安装方式（吊装，立柱装，壁装，角度安装等）；
- 6.基站内部配有避雷装置；
- 7.基站内部装有吹灰装置，保证投射玻璃表面清洁；
- 8.基站内部设置有多处接线孔；
- 9.双通道独立供电；

10.基站脚架及门体采用强风固化加强结构设计；

11.基站内部配有16A或10A 3多功能插座；

12.基站出光玻璃采用95%透光率光学超白玻璃。