气浮式减震器hsd型空气弹簧减震器空气阻尼减震器冲床减震器

产品名称	气浮式减震器hsd型空气弹簧减震器空气阻尼减震器冲床减震器
公司名称	泊头鹏彦弹簧制造有限公司
价格	90.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	15333279820

产品详情

HSD型空气弹簧减震器
、低频空气弹簧减震是由气室、橡胶弹性隔膜、支撑板三部分组成的弹性元件。空气弹簧是柔性密闭容器加入压力空气，利用空气压缩
时的恢复力来提供弹性力。HSD型空气弹簧减震器
适用设备：1.风机、水泵、空调、多联机冷水机组、空气能热泵　2.冲床、裁断机、绣花机 。使用安装方法：减震器跟设备固定好之后，用小气泵进行充气，让减振器上升大概5-10mm。切记不要超过15mm哦，不然会影响减振器寿命。

产品特性：1、空气弹簧减震器
自振频率低，约在3.0--5.0Hz,减振效果优良。阻尼系数0.06--0.08，可有效避免共振现象，尤其对楼板、钢结构上设备共振效果显著。2、以空气为媒体，承载设备之复核，可永葆理想弹性，而不会弹性匮乏及变形几率，气体为声音之不良导体，具有优异的隔振降噪效果。3、产品使用优质进口橡胶故具有良好及耐久性。4、安装简单，使用方便，高度可依照内压调整，采用防油帽设计，抗油性提高，可防至一边油污环境。5、
具有优良的减震效果
，减少设备振动引起的损坏，以延长设备
使用寿命。6、以空气弹簧减震器
的特殊设计，振动衰减距离特别长，具有高程度测压抵抗能力，能承受水平作用力，适用于各种高楼上的机械设备。